

EATON Unité de distribution d'énergie EPDU (EMOB20) 24 sorties CA 0U - Noir



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : EMOB20
Design :
Types de PDU : Avec mesure en ligne
Type : Triphasé
Format : A mettre sur rack
Grille de montage : Oui
Capacité du rack : 0U
Montage : verticale
Couleur du produit : Noir
Couleur de câble : Noir
Écran : LCD
Connectivité :
Nombre de prises en sortie : 24 sortie(s) CA
Prise mâle : IEC 60309
Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Connexions de sortie : 21 x C13 & 3 x C19
Caractéristiques :
Voyants : Oui
Longueur de câble : 3 m
Certification : CB, CE, EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011 IEC 60950-1(ed.2), IEC 60950-1(ed.2);am1 EN 55022:2010 EN 55024:2010 ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004
Caractéristiques de gestion :
Micrologiciel évolutif : Oui
Mise à niveau du microprogrammable via : Réseau, USB
Protocoles de gestion : SNMP, Telnet

Puissance :	
Tension nominale à l'entrée :	400 V
Fréquence d'entrée AC :	50 Hz
Intensité (max):	16 A
Tension nominale de sortie :	230 V
Courant d'entrée maximum par phase :	16 A
Puissance max :	11000 W
Poids et dimensions :	
Largeur :	53 mm
Profondeur :	1604 mm
Dimensions (LxPxH) :	53 x 1604 x 52 mm
Hauteur :	52 mm
Poids :	2,1 kg
Informations sur l'emballage :	
Poids du paquet :	4,3 kg
Contenu de l'emballage :	
Câbles inclus :	LAN (RJ-45)
Kit de montage en rack :	Oui
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 60 °C
Détails techniques :	
Certificats de durabilité :	RoHS