

AG NEOVO- Moniteur de vidéosurveillance semi industriel 17" X-17E



DESCRIPTION

AG NEOVO- Moniteur de vidéosurveillance semi industriel 17" X-17E

Optez pour ce moniteur de vidéosurveillance, compatible avec les caméras analogiques ainsi qu'avec les enregistreurs numériques (DVR/NVR), pour une intégration simple et efficace dans votre système de sécurité.

- Modèle : X-17E
- Taille de l'écran : 17"
- Résolution : 1280 × 1024 (SXGA)
- Type de dalle : TFT LCD LED
- Fonctionnement : 24/7
- Luminosité : 250 cd/m²
- Format : 5:4
- Traitement écran : anti-reflet (Anti-Glare)
- Temps de réponse : 5 ms
- Connectique : VGA (D-Sub) : 1 entrée/ DVI-D : 1 entrée/ Composite BNC : 1 entrée / 1 sortie loop/ S-Video : 1 entrée/ Entrée audio : RCA et Sortie audio : RCA
- Alimentation : AC 100-240 V / 50-60 Hz
- Haut-parleurs intégrés : 2 × 2 W

Autres caractéristiques produit :

- Montage : VESA 100 × 100
- Poids : environ 4,5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : NEOVO

Part number : X-17E

Écran :

Taille de l'écran : 43,2 cm (17")

Résolution de l'écran : 1280 x 1024 pixels

Type HD : SXGA
Format d'image : 5:4
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : TFT
Type de rétro : LED
Écran tactile : Non
Représentation / réalisation :
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Non
Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²
Temps de réponse : 3 ms
Forme d'écran : Plat
Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 1024 (SXGA)
Design :
Position de marché : Médical
Taux de contraste : 1000:1
Couleur du produit : Noir
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Port DVI : Oui
Quantité de ports DVI-D : 1
Angle de vision horizontal : 170°
Angle de vision vertical : 160°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Pas de pixel : 0,264 x 0,264 mm
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 15 - 81 kHz
Nombre de haut-parleurs : 2
Version de DisplayPort : 1.2a
Fréquence de balayage vertical : 50 - 85 Hz
Puissance évaluée de RMS : 4 W
Entrée audio : Oui
Certification : CB, CE, RoHS, WEEE, REACH, EuP/Erp
Contenu de l'emballage :
Support inclus : Oui
Câbles inclus : Secteur, Audio (3,5 mm), VGA
Guide de démarrage rapide : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 409,4 mm
Norme VESA : 75 x 75,100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 175 mm
Hauteur (support inclus) : 398,2 mm
Poids (avec support) : 5,2 kg
Port de câble antivol : Oui
Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 506 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 225 mm
Réglage de la hauteur : Non
Hauteur du colis : 506 mm
Poids du paquet : 7,5 kg
Plateau inclinable : Oui
Angle d'inclinaison : 0 - 20°
Incrustation d'images (PIP) : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 19 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Autres caractéristiques :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Compatibilité 3D : Non