

HANWHA- Enregistreur vidéo Wisenet HRX-435 - 4 canaux



DESCRIPTION

HANWHA- Enregistreur vidéo HRX-435 - 4 canaux

Plus produit :

- > Compatible avec une combinaison de caméras analogiques ou numériques 4K
- > Conforme NDAA
- > Conforme au RGPD
- > Conforme au Profil S ONVIF

Caractéristiques produit :

- > Entrées AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP
- > Max. Analogique 4CH ou NW 6CH, jusqu'à 8 Mps
- > Compression vidéo : H.265, H.264, MJPEG
- > Enregistrement 8/8 ips@8 Mps, 12/12 ips@5 Mps
- > Contrôle coaxial
- > Jusqu'à 2 disques durs SATA (6 To/HDD)
- > Double moniteur : x1 HDMI /x1 VGA
- > Service P2P (QR code connect) pour une connexion facile
- > Couleur : Noir
- > Dimensions : 370.0x 44.0 x 320 mm
- > Poids (environ) : 2.3 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : HRX-435

Représentation / réalisation :	
Résolution vidéo maximale :	3840 x 2160 pixels
Formats de compression visuels :	H.264, H.265, M-JPEG
Couleur du produit :	Noir
Matériau du boîtier/corps :	Métal
Prise en charge de la lecture des résolutions :	3840 x 2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Système audio :	2-voies
Système de format du signal analogique :	NTSC, PAL
Certification :	UL, CE, FCC, KC
Connectivité :	
Canaux d'entrée vidéo :	4 canaux
Ports de sortie BNC :	1
Ports d'entrée BNC :	4
Quantité de ports HDMI :	1
Ports de sortie VGA (D-Sub) :	1
Quantité de Ports USB 2.0 :	2
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Type d'interface Ethernet :	Gigabit Ethernet
Protocoles réseau pris en charge :	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
Lecteur de disque :	
Capacité max: du disque dur :	6000 Go
Interface du disque dur :	SATA, SATA II, SATA III
Nombre de disque dur supporté :	2
Puissance :	
Tension CC :	12 V
Consommation (max) :	40 W
Poids et dimensions :	
Largeur :	370 mm
Profondeur :	320 mm
Hauteur :	44 mm
Poids :	2,3 kg
Conditions environnementales :	
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	20 - 85%
Température d'opération :	0 - 40 °C