

CAMERA FIXE IP 2MP WDR POE 12/24 VDC



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA
Part number : SNB-6003
Design :
Format : Boîte
Puissance :
Type de source d'alimentation : Secteur, CC, PoE
Tension d'entrée AC : 24 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Représentation / réalisation :
Type : Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique : 8,38 W
Consommation (max) : 9,5 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 9,18 W
Sortie CC en volts : 12
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Contenu de l'emballage :
Nombre de caméras : 1
Technologie de connectivité : Avec fil
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Support de stockage :
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

Caractéristiques de gestion :	
Navigateur Web :	Oui
Protocoles réseau pris en charge :	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Caméra :	
Illumination minimum :	0,001 lux
Couleur du produit :	Noir, Ivoire
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium, Plastique
Total des megapixels :	2,38 MP
Format vidéo pris en charge :	AVC, H.264, M-JPEG, MPEG4
Audio :	
Formats audio pris en charge :	ADPCM, G.711, G.726
Ports RS-485 :	1
Fréquence d'échantillonnage :	8 kHz
Détecteur d'image :	
Nombre de capteurs :	1
Résolutions graphiques prises en charge :	320 x 180, 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 450, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Sortie composante :	1
Nombre d'images par seconde :	60 ips
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Rapport signal-sur-bruit :	50 dB
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-10 - 55 °C
Configuration minimale du système :	
Prise en charge du système d'exploitation Windows :	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Poids et dimensions :	
Largeur :	73,1 mm
Prise en charge du système d'exploitation Mac :	Mac OS X 10.7 Lion
Réduction du bruit :	Oui
Microphone intégré :	Oui
Entrée jack microphone :	Oui
Température hors fonctionnement :	-30 - 60 °C
Profondeur :	136,2 mm
Technologie de réduction de bruit :	Répression du bruit digital 3d
Anti-buée :	Oui
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 90%
Hauteur :	66,6 mm
Mode Jour/Nuit :	Oui
Alarme entrée/fin :	Oui
Taux d'humidité relative (stockage) :	0 - 90%
Scan progressif :	Oui
Système d'objectif :	
Mise au point :	Manuel
Nombre maximum d'ouverture :	1,2
Nombre d'utilisateurs :	15 utilisateur(s)
Balance des blancs :	ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Nombre de pixels effectifs (H x V) :	1944 x 1104 pixels
Type de capteur :	CMOS
Compensation de luminosité :	Oui
Contrôle de débit binaire :	Débit binaire constant (CBR), Débit binaire variable (VBR)
Défilement et miroir :	Oui

Stabilisateur d'image : Oui
Détection audio : Oui
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui
Anti-scintillement : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) : Détection des visages, Objet manquant
&em