

EATON Onduleur Ellipse PRO DIN - 1600 VA - 1000 W

- 8 sorties



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : ELP1600DIN
Caractéristiques :
Topologie UPS : Interactivité de ligne
Capacité de la puissance de sortie : 1,6 kVA
Puissance de sortie : 1000 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 150 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 285 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50 Hz
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) : Oui
Protection contre les surtensions : Oui
Fonctions de protection de surtensions : Télécopie, Modem, Réseau, téléphone
Connectivité :
Types de sortie AC : Type F
Prise mâle : Coupleur C14
Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Ports (RJ11) du modem : 1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type à demi de charge : 9 min
Batterie échangeable à chaud : Non
Test de batterie automatique : Oui

Démarrage à froid : Oui
Design :
Format : Tower
Capacité du rack : 2U
Couleur du produit : Noir
Type d'écran : LCD
Voyants : Oui
Sécurité : IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 85078000
Poids et dimensions :
Largeur : 82 mm
Profondeur : 390 mm
Hauteur : 275 mm
Poids : 11,3 kg
Autres caractéristiques :
Tension nominale à l'entrée : 230 V