

Tp-link TL-WR902AC routeur wifi AC750 de voyage



DESCRIPTION

TL-WR902AC :Un routeur de voyage

Le TL-WR902AC est un routeur sans fil Dual-Band qui vous permettra de vous connecter à internet facilement n'importe où pour pouvoir surfer en toute tranquillité et rapidement.

Avec une vitesse de 750 Mb/s en Dual-Band (AC433 + N300), ce routeur est conçu pour une utilisation avec des tablettes, smartphones, consoles de jeux portables et autres appareils électroniques portables sans fil.

Compact, portable et simple à utiliser.

Le TL-WR902AC est un routeur sans fil qui tient dans votre poche. Facile à utiliser, il vous suffit d'y brancher un câble WAN et d'entrer votre mot de passe pour créer instantanément un Hot spot Wifi, dans votre chambre d'hôtel par exemple.

Grâce à son wifi dual band, vous atteindrez des vitesses de 750 Mbps pour surfer rapidement sans ralentissement.

En effet, le TL-WR902AC supporte le Wifi N300 et le Wifi AC433 sur deux bandes de fréquence différentes (2.4 Ghz et 5 GHz).

Pas qu'un simple routeur...

Le TL-WR902AC supporte les modes AP, Routeur, Pont, Client et Répéteur pour permettre des différentes applications sans fil afin de donner aux utilisateurs une expérience de réseau sans fil encore plus dynamique et complète.

Il possède un port Micro USB et il peut être alimenté par un adaptateur d'alimentation externe ou via une connexion USB à un ordinateur. Lorsque vous voyagez, les utilisateurs peuvent brancher le TL-WR902AC dans le port USB de l'ordinateur et partager leur connexion Wifi avec votre famille et vos amis.

Les plus du produit :

- Compatible avec les normes IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Vitesse sans fil jusqu'à 750Mbps
- Dual Band : AC433 + N300
- Compact et portable, suffisamment petit pour le prendre sur la route
- Alimenté par un port Micro USB via un adaptateur d'alimentation externe ou via une connexion USB à un ordinateur
- Port USB polyvalent : idéal pour le partage de fichiers ou l'accès à Internet à partir d'un modem USB 3G/4G
- Supporte les modes d'opérations AP, Routeur, Client, Pont et Répéteur
- Supporte les chiffrements de cryptage WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Dimensions : 74mm x 67mm x 22mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : TL-WR902AC
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface LAN Ethernet : Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Caractéristiques Wireless LAN :
Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Pare-feu : Oui
Accès invité : Oui
Pare-feu de sécurité : SPI
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Stateful Packet Inspection (SPI) : Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) : Oui
Débit de transfert des données WLAN (max) : 733 Mbit/s
Filtrage : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Filtrage URL : Oui
Réseaux mobiles :
Génération de réseau mobile : 4G
3G : Oui
4G : Oui
Design :
Couleur du produit : Blanc
Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Actionnement du port : Oui
Redirection de port : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Puissance :
Type de source d'alimentation : Secteur
Tension de sortie : 5 V
Courant de sortie : 2 A
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) : 300 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) : 433 Mbit/s
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Dynamic DNS (DDNS) : Oui
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : LAN (RJ-45), USB
Antenne :
Conception d'antenne : Interne
Adaptateur secteur fourni : Oui
Connexion WAN :
Ethernet WAN : Oui

Protocoles :	
Client DHCP :	Oui
DSL WAN :	Non
Serveur DHCP :	Oui
Emplacement de carte SIM :	Non
Compatibilité modem USB 3G/4G :	Non
Emplacement(s) de carte mémoire :	Non
Caractéristiques de gestion :	
Qualité de service (QoS) :	Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur :	Oui
Guide de démarrage rapide :	Oui
Serveur intermédiaire VPN :	Oui
Support DMZ :	Oui
Support de VPN :	PPTP, L2TP, IPSec
Type de produit :	Routeur portable
Conditions environnementales :	
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) :	5 - 90%
Température d'opération :	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement :	-40 - 70 °C
Poids et dimensions :	
Hauteur :	22 mm
Largeur :	74 mm
Profondeur :	67 mm
Données logistiques :	
Code du système harmonisé :	85176990
Bouton de réinitialisation :	Oui
Energie reçu :	11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm
Configuration minimale du système :	
Prise en charge du système d'exploitation Windows :	Oui
Entrée DC :	Oui
Sécurité par Bouton de commande WPS :	Oui
Puissance de transmission :	CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
Prise en charge du système d'exploitation Linux :	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac :	Oui
Compatibilité Mac :	Oui
Sensibilité du récepteur :	11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dB- m11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm
Protocoles réseau pris en charge :	-40 - 70