

# HANWHA- Caméra IP QNP-6320HS



## DESCRIPTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : QNP-6320HS

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

### Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond

Couleur du produit : Argent

Code (IP) Internationale Protection : IP66, IP67

Code IK : IK10

### Caméra :

Angle d'inclinaison : -15 - 90°

Vitesse d'inclinaison : 200 °/sec

Panoramique : 0 - 360°

Vitesse de pré-réglage de panoramique : 700 °/sec

Vitesse panoramique : 200 °/sec

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Lampe au mercure, Extérieure, Lampe au sodium

### Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Type de capteur : CMOS

### Système d'objectif :

Nombre de lentilles : 1

Nombre maximum d'ouverture : 4,4

Nombre d'ouverture minimum : 1,6

**Vidéo :**

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Total des megapixels : 2 MP

Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)

Diffusion vidéo : Oui

**Réseau :**

Ethernet/LAN : Oui

Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion

**Support de stockage :**

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go

Mémoire flash : 256 Mo

Mémoire interne : 1024 Mo

**Connectivité :**

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

**Sécurité :**

Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS

Encryptage HTTPS : Oui

Filtrage des adresses IP : Oui

**Puissance :**

Type de source d'alimentation : PoE

Consommation électrique typique : 14 W

Consommation (max) : 23 W

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : -35 - 55 °C

Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%

**Poids et dimensions :**

Hauteur : 299,2 mm

Diamètre : 22,7 cm

Poids : 5,4 kg

**Contenu de l'emballage :**

Nombre de caméras : 1