

# Aten CL1308N console lcd 19" kvm 8 ports VGA/USB-PS2



## DESCRIPTION

La console LCD CL1308N d'ATEN comporte un écran LCD de 19" et un switch KVM intégré qui permet d'accéder à et de contrôler jusqu'à 8 ordinateurs à partir d'une seule console opérateur (un clavier, un moniteur et une souris).

Il est également possible d'installer 8 commutateurs supplémentaires en cascade, ce qui permet de contrôler jusqu'à 128 ordinateurs depuis une seule console clavier-moniteur-souris.

La configuration est rapide et facile, il suffit de brancher les câbles dans les ports appropriés. Le Switch KVM accepte à la fois les connexions VGA/USB et VGA/PS2 pour les ordinateurs.

Le commutateur ATEN CL1308 intercepte directement les signaux du clavier, éliminant ainsi tout besoin de configuration logicielle. Le choix et la sélection de l'ordinateur à contrôler peut être réalisée facilement soit en appuyant manuellement sur les boutons de port à LED du panneau avant, soit à l'aide de raccourcis clavier, ou

encore par le biais d'un menu multilingue affiché à l'écran en incrustation vidéo (OSD=On Screen Display).

Fonctionnalités :

- Lumière d'éclairage de l'opérateur : exclusive conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile et permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec écran LCD 19"
- Double interface : prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Prise en charge multi plateformes : Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac et Sun
- Prise en charge des claviers USB pour PC, Mac et Sun
- Détection automatique de l'interface PS/2 et USB
- Émulation clavier et souris USB ou PS/2 : le démarrage des ordinateurs est assuré même lorsque le contrôle de la console est ailleurs
- Qualité vidéo supérieure : 1280 x 1024 à 75 Hz max. ; DDC2B
- Sélection pratique de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et menus à l'écran multilingue (OSD)
- Sécurité par mot de passe à deux niveaux : seuls les utilisateurs autorisés peuvent voir et contrôler les ordinateurs, jusqu'à quatre utilisateurs et un administrateur avec un profil séparé chacun
- Fonction de commutation automatique permettant la surveillance des ordinateurs sélectionnés par l'utilisateur
- Mode diffusion : possibilité d'exécuter simultanément des opérations sur tous les ordinateurs sélectionnés
- Possibilité de connexion à chaud : ajoutez ou supprimez des ordinateurs sans devoir mettre le commutateur hors tension
- Livré avec kit montage 19", 1 câble VGA/PS2 1,8m, 1 câble VGA/USB 1.8m, 1 cordon secteur 1.8m

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CL1308N-ATA-XG

**Connectivité :**

Nombre d'ordinateurs contrôlés : 128

Port clavier : PS/2

Port souris : USB

Port vidéo : VGA

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 8

Ports de console : VGA (D-Sub)

**Représentation / réalisation :**

Type HD : WUXGA

Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels

Largeur de bande vidéo : 60 Hz

Intervalle de scan : 1,255 s

Prise en charge DDC2B : Oui

Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) : Oui

Micrologiciel évolutif : Oui

**Design :**

Capacité du rack : 1U

Grille de montage : Oui

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Métal, Plastique

Voyants : Oui

Bouton poussez : Oui

Touches directes : Oui

**Écran :**

Écran intégré : Oui

Écran : LCD

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Taille de l'écran : 48,3 cm (19»)

**Puissance :**

Source d'alimentation : Secteur

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Courant d'entrée : 1 A

Consommation électrique typique : 22 W

**Configuration minimale du système :**

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Oui

**Durabilité :**

Certificats de durabilité : RoHS

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

**Poids et dimensions :**

Largeur : 483 mm

Profondeur : 689,2 mm

Hauteur : 44 mm

Poids : 12,7 kg

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 668 mm

Profondeur du colis : 833 mm

Hauteur du colis : 135 mm

Poids du paquet : 16,1 kg

**Contenu de l'emballage :**

Câbles inclus : Secteur, KVM

Guide d'installation rapide : Oui

Kit de montage en rack : Oui

Manuel d'utilisation : Oui

**Données logistiques :**

Code du système harmonisé : 85176200

Poids net du carton principal : 12,7 kg

Largeur du casier principal (externe) : 668 mm

Longueur du casier principal (externe) : 833 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 135 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 16,5 kg

Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)