

BOSCH Caméra bullet fixe 2 Mps HDR X - DINION 7100i



DESCRIPTION

Modèle : NBE-7702-ALX
Type de camera (forme) : caméra bullet
Résolution : 2Mps
Type de capteur : CMOS 1/1.8"
Focale : 10.50 à 47 mm
Mise au point automatique : oui
Fréquence d'image : 1 à 60 fps
Compression vidéo : H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
IR intégré : oui
Portée Led : 850 nm
Poids : 2.95kg
Protections : IK10+ , IP67

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH

Part number : NBE-7702-ALX

Design :

Format : Cosse

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur, PoE

Tension d'entrée AC : 24 V

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique : 50 mA

Consommation électrique typique : 16 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12,95 W

Sortie CC en volts : 12

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	2688 x 1520 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Standards réseau :	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Caractéristiques de gestion :	
Navigateur Web :	Oui
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication
Caméra :	
Illumination minimum :	0,0061 lux
Distance de vision nocturne :	60 m
Wifi :	Non
Taille maximale de la carte mémoire :	2 To
Type de montage :	Plafond/mur
Couleur du produit :	Blanc
Voyants :	Oui
Audio :	
Système audio, plein duplex :	Oui
Bluetooth :	Non
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium
Type de LED :	IR
Fonctions de protection :	Résistant aux impacts, Imperméable
Total des megapixels :	2 MP
Vis incluses :	Oui
Formats audio pris en charge :	AAC-LC
Formats de compression visuels :	H.264, H.265, HEVC, M-JPEG
Fréquence d'échantillonnage :	16 kHz
Code (IP) Internationale Protection :	IP66, IP67
Résolutions graphiques prises en charge :	512 x 288, 768 x 432, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
Modes vidéo pris en charge :	720p, 1080p
Nombre d'images par seconde :	60 ips
Détecteur d'image :	
Taille du capteur optique :	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8»)
Suivi automatique :	Oui
Code IK :	IK10
Rapport signal-sur-bruit :	50 dB
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-40 - 60 °C
Poids et dimensions :	

Largeur : 325 mm
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Port USB : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 100%
Hauteur : 115 mm
Manuel d'utilisation : Oui
Diamètre : 14,8 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 93%
Auto focus : Oui
Mise au point : Motorisée
Nombre maximum d'ouverture : 1,97
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,35
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Gamme dynamique : 144 dB
Type d'exposition : Priorité à la vitesse
Balance des blancs : Manuel, Lampe au sodium
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1920 x 1080 pixels
Type de capteur : CMOS
Longueur focale : 4.7 - 10 mm
Longueur d'onde infrarouge : 940 nm
Ajustement de la qualité d'image : Luminosité, Contraste, Netteté
Masquage des donné