

SpeakerPhone docking station USB-C 8 en 1 HDMI 4K LAN 2x USB-A 1x USB-C



DESCRIPTION

SpeakerPhone USB-C avec port HDMI® 4K , Clavier et souris USB et chargeur USB-C 100W!

Combinaison d'un conférencier et d'une station d'accueil USB-C 8 en 1. Le SpeakerPhone Dock est indispensable pour réussir une réunion rapide et improvisée à 2 ou 3 intervenant local, que ce soit dans une petite salle ou votre bureau.

Connectez l'écran HDMI pour ajouter la visio à votre réunion audio, et sur ses ports d'extension, le RJ45 réseau Gigabit, un clavier, une souris, une webcam et bien sur votre notebook en USB-C qui pourra se recharger pendant votre discussion

Le Bluetooth® est aussi disponible pour utiliser le Speakerphone avec votre tablette ou smartphone.

- 4 Microphones intégrés avec réduction bruit de fond
- 1 sortie écran HDMI® 4K@60Hz
- Autres Ports : RJ45 GigaLAN, 2 ports USB-A, 1 port USB-C et Power in (fonction chargeur Power Delivery)
- Boutons Lumineux : Réglages tactiles, décroché, volume, mute, Choix appareil Bluetooth® ou câble USB
- Faible encombrement : 130 x 130 x 50 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GENERIQUE

Part number : ECF-281910

Connectivité :

Type de connecteur de station d'accueil : USB Type-C

Représentation / réalisation :

Compatibilité de marque : Toutes marques

Couleur du produit : Gris

Puissance :

Type de source d'alimentation : USB

Réseau :

Bluetooth : Oui

Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2

Capacité de puissance USB : Oui
Quantité de ports USB de type C : 1
Sortie audio : Non
HDMI : Oui
Type de connecteur HDMI : Pleine taille
Quantité de ports HDMI : 1
Ethernet/LAN : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Poids et dimensions :
Largeur : 130 mm
Profondeur : 130 mm
Hauteur : 50 mm
Montage VESA : Non
Informations sur l'emballage :
Quantité : 1
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Type HD : 4K Ultra HD
Détails techniques :
Période de garantie : 1 année(s)