

# AVIGILON 16L-H4PRO-B Caméra HD Pro LightCatcher 16 Mpx



## DESCRIPTION

Une qualité optique supérieure !

Cette caméra offre des images aux détails inégalés ainsi qu'une gestion de bande passante améliorée pour optimiser les performances du réseau. Elle est dotée d'une capacité de stockage embarqué pour conserver les prises de vues directement sur l'appareil au moyen d'une carte SD.

Ce modèle est idéal pour couvrir de vastes espaces où le rendu des détails est essentiel, tels que les stades, les aéroports, les gares, les infrastructures critiques et les terrains et bâtiments municipaux.

Plus produit :

- Capteur CMOS à analyse progressive de 16 mégapixel
- La technologie LightCatcher d'Avigilon offre une qualité d'image inégalée dans des environnements à faible éclairage.
- 10 images par seconde en pleine résolution
- H.264 et compression Motion JPEG
- Plage dynamique vraie de 70 db
- Logement de carte SD pour prise en charge du stockage embarqué
- Flux vidéo multiples
- Compatible avec une sélection étendue de montures d'objectif EF et EF-S
- PoE (Power over Ethernet) ; entrée 24 VCA ou 12 VCC
- Entrée et Sortie audio
- Interfaces E/S externe et RS-485

Caractéristiques principales :

- Capteur d'images : CMOS à analyse progressive 28,4 mm (1,12")
- Pixels actifs : 4944 (H) x 3280 (V)
- Zone d'imagerie : 23,6 mm (H) x 15,7 mm (V) (0,93" (H) x 0,62" (V))
- Illumination minimale : 0,005 lux (F1,4)
- Plage dynamique : 70 dB
- Fixation de l'objectif : EF et EF-S (caméra SLR de type baïonnette)
- Méthode de compression d'images : H,264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
- Flux : H,264 en flux multiples et compression Motion JPEG

- Mise à l'échelle de la résolution : Jusqu'à 3072 x 1728
- Détection de mouvements : Sensibilité et seuil sélectionnables
- Dimensions (LxlxH) : 109 mm x 73 mm x 68 mm (4,3" x 2,9" x 2,7")
- Poids : 0,37 kg
- Fixation de la caméra : UNC 20 1/4 (haut et bas)
- Stockage embarqué Logement SD/SDHC/SDXC classe 6 minimum; classe 10 et 64 Go ou supérieure recommandée
- ONVIF

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : AVIGILON

Part number : 16L-H4PRO-B

### Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Alarme entrée/fin : Oui

### Design :

Format : Boîte

Couleur du produit : Noir

### Caméra :

Illumination minimum : 0,005 lux

Balance des blancs : Auto, Manuel

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1 - 1/8000 s

Ajustement de la vitesse d'obturation : Auto/Manuel

### Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Scan progressif : Oui

Type de capteur : CMOS

### Vidéo :

Résolution maximale : 4944 x 3280 pixels

Total des megapixels : 16 MP

Formats de compression visuels : H.264, M-JPEG

Diffusion vidéo : Oui

### Audio :

Codecs Audio : G.711 PCM 8 kHz

### Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u

Protocoles réseau pris en charge : IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

Wifi : Non

Bluetooth : Non

### Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC

### Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Ports RS-485 : 1

### Sécurité :

Protection par mot de passe : Oui

Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, HTTPS

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Encryptage HTTPS : Oui

**Puissance :**

Type de source d'alimentation : PoE

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : -10 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -10 - 70 °C

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%

**Poids et dimensions :**

Largeur : 73 mm

Hauteur : 68 mm

Longueur du produit : 109 mm

Poids : 370 g

**Contenu de l'emballage :**

Nombre de caméras : 1