

LG- Afficheur professionnel 75" 75UH7Q-E 4K UHD



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG	
Part number : 75UH7Q-E	
Écran :	
Type de panneau :	ADS
Rétroéclairage LED :	Edge-LED
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	3
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Universel
Port DVI :	Non
Quantité d'interface DisplayPorts :	1
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	2
Connecteur USB :	USB Type-A
Design :	
Conception du produit :	Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran :	190,5 cm (75»)
Installation prise en charge :	Intérieure
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Technologie d'affichage :	LCD
Wifi :	Oui
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran :	700 cd/m²
Type HD :	4K Ultra HD
Couleur du produit :	Noir

Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 160 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation (max) : 247 W
Consommation (mode économique) : 112 W
Système informatique :
Mémoire interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : WebOS
Version du système d'exploitation : 8,0
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1679,5 mm
Commande (IR) entrée : 1
Afficher profondeur : 29,7 mm
Commande (IR) sortie : 1
Afficher hauteur : 958,7 mm
Afficher le poids : 35,7 kg
Incrustation d'images (PIP) : Oui
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,29 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Largeur du cadre (côté) : 1,29 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,29 cm
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 20 W
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4/2.2
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1820 mm
Profondeur du colis : 200 mm
Hauteur du colis : 1115 mm
Poids du paquet : 44 kg