

broadcaster aten VS1204T vga+audio sur RJ45



DESCRIPTION

Solution de distribution de signaux audio-vidéo vers de multiples écrans

Une entrée VGA (connecteur mâle) vers 4 sorties RJ45, jusqu'à 300m

Ports pour une console locale (VGA femelle) .

Bande passante 225MHz

Résolution 1920x1200

Audio mono

Rackable (kit fourni)
alimentation fournie

livré sans cordons audio-vidéo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VS1204T-AT-G

Caractéristiques :

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Métal

Connectivité :

Port vidéo : VGA

Sortie Vidéo : VGA

Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels

Réseau :

Types de câbles soutenus : Cat5, Cat5e

Distance de fonctionnement maximum : 300 m
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Bande passante : 225 MHz
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 8
Grille de montage : Oui
Quantité de ports vidéo : 2
Puissance :
Tension d'entrée AC : 5.3 V
Informations sur l'emballage :
Quantité : 1 pièce(s)
Quantité de ports audio : 2
Poids et dimensions :
Largeur : 75,1 mm
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Profondeur : 200 mm
Hauteur : 44 mm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Consommation électrique typique : 7,04 W
Nombre d'affichages pris en charge : 8
Voyants : Oui
Poids : 970 g
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Manuel d'utilisation : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Poids net du carton principal : 4,85 kg
Largeur du colis : 59 mm
Profondeur du colis : 239 mm
Hauteur du colis : 160 mm
Poids du paquet : 1,09 kg
Largeur du casier principal (externe) : 250 mm
Longueur du casier principal (externe) : 325 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 175 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 5,9 kg
Produit par casier principal (externe) : 5 pièce(s)
Entrée DC : Oui