

PHILIPS- Afficheur professionnel 65" 65BDL3650Q/02



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 65BDL3650Q/02
Écran :
Rétroéclairage à LED : Oui
Type de panneau : ADS
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
Port USB : Oui
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LED
Réseau :
Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 400 cd/m ²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Diagonale d'écran (cm) : 163,9 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 134 W
Système informatique :
Intégré dans le processeur : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Famille de processeur : ARM Cortex
L'architecture du processeur : ARM Cortex-A55
Nombre de coeurs de processeurs : 8
Port infrarouge : Oui
Mémoire interne : 16 Go
Capacité de stockage interne : 3 Go
Système d'exploitation installé : Android 10
Nombre écrans : 1
Format vidéo pris en charge : H.264, H.263, H.265, MPEG1, MPEG2, VP8, VP9
Formats audio pris en charge : AAC, HE-AAC, MPEG
Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Anglais, Français, Allemand, Italien, Polonais, Russe, Espagnol, Turc, Japonais, Arabe
Nombre de langues OSD : 12
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 18/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Câbles inclus : RS-232, Secteur, HDMI, Capteur infrarouge
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Détails techniques :
Certificats de conformité : RoHS, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), UL, VCCI
Cntrôle du clavier : Hidden
Autres caractéristiques :
Casque connection : 3,5 mm
Temps moyen entre pannes : 50000 h