

HANWHA Caméra dôme anti-vandale IR 5 Mps



DESCRIPTION

Caractéristiques techniques :

Vidéo

- Capteur d'image : 1/2.8"
- Résolution : 2592 x 1944
- Sensibilité : 0.07 Lx (couleur) et 0.007 Lx (noir et blanc)

Lentille

- Distance focale : 3.2-10.2 mm
- Distance min. objet : 1.2 m

Opérationnel

- Jour/ nuit : auto ICR
- Plage dynamique WDR : 120 dB
- Distance IR : 30 m

Réseau

- Ethernet : RJ-45
- Compression vidéo : H.265/H.264: Main/High, MJPEG

Environnement

- Température de stockage : -50° à +60°C
- Certifications : IP66 et IK10, dôme à revêtement dur
- Alimentation : PoE: Max 12W

Détails

- Couleur : blanc/ aluminium
- Dimensions : 140 x 110.2 mm
- Poids : 875 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	HANWHA
Part number :	QNV-C8083R
Design :	
Format :	Dôme
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra :	Oui
Vidéo :	
Résolution maximale :	2592 x 1944 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Contrôle PTZ :	Oui
Commande diinclinaison de la caméra :	Oui
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTTP (TCP, UDP Unicast)
Type de montage :	Plafond/Poteau
Couleur du produit :	Blanc
Type de LED :	IR
Total des megapixels :	5 MP
Format vidéo pris en charge :	H.264, H.265
Code (IP) Internationale Protection :	IP66
Détecteur d'image :	
Nombre de capteurs :	1
Système d'objectif :	
Nombre de lentilles :	1
Sécurité :	
Canaux d'entrée d'alarme :	1
Canaux de sortie d'alarme :	1
Nombre d'images par seconde :	30 ips
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK :	IK10
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	-50 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 95%
Poids et dimensions :	
Diamètre :	14 cm

Longueur du produit : 110,2 mm
Type de capteur : CMOS
Longueur focale : 3.2 - 10.2 mm
Poids : 875 g