IIYAMA- Ecran tactile 17" T1732MSC-B1S

DESCRIPTION

IIYAMA- Ecran tactile 17" T1732MSC-B1S

Les points forts :
• Doté de 10 points de contact
• Basé sur la technologie capacitive projetée
• Forte résistance aux rayures
• Support réglable offrant des angles d'inclinaison allant jusqu'à 90 degrés
• Fonction pratique permettant de désactiver l'écran tactile pour le nettoyer

• Modèle : T1721MSC-B2
• Taille : 17"
• Résolution : 1280 x 1024
• Format : 5:4
• Luminosité : 250 cd/m²
• Contraste : 1000:1
• Temps de réponse : 5ms
• Haut-parleurs : 2 x 2W
• Méthode tactile : stylet, doigt, gant (latex)
• Sécurité : adapté à la fermeture Kensington-lock™
• Systèmes d'exploitation compatibles : Plug & Play sous Windows ou LINUX

Ports et connecteurs :
• Entrée signal analogique : VGA x1
• Entrée signal digital : HDMI x1/ DisplayPort x1
• Entrées audio : Mini jack x1
• Sorties audio : Haut-parleurs 2 x 1W

• Poids du produit (Kg) : 4.9
• VESA : 100 x 100 mm

Code EAN : 4948570122141

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : T1732MSC-B1S
Écran :
Taille de l'écran : 43,2 cm (17»)
Résolution de l'écran : 1280 x 1024 pixels
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : TN
Écran tactile : Oui
Type d'écran tactile : Table
Technologie écran tactile : Technologie capacitive projetée
Nombre de points de contact simultanés : 10
Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²
Forme d'écran : Plat
Format d'image : 5:4
Taux de contraste : 1000:1
Angle de vision horizontal : 170°
Angle de vision vertical : 160°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Domaine de numérisation horizontale : 31 - 80 kHz
Diagonale d'écran (cm) : 43 cm
Luminosité de l'écran : 250 cd/m²
Représentation / réalisation :
NVIDIA G-SYNC : Non
AMD FreeSync : Non
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 1 W
Design :
Position de marché : Professionnel
Couleur du produit : Noir
Code (IP) Internationale Protection : IP54
Certification : CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Non
Port DVI : Non
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Sortie casque audio : Non
HDCP : Oui
Réseau :
Wifi : Non
Ethernet/LAN : Non
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Port de câble antivol : Oui

	Réglage de la hauteur : Non
	Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais
Puissance :	
	Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
	Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
	Consommation électrique typique : 20 W
	Consommation d'énergie (mode veille) : 1,5 W
	Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
	Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
	Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Poids et dimensions :	
	Largeur appareil (support inclus) : 387 mm
	Profondeur (support inclus) : 240 mm
	Hauteur (support inclus) : 378 mm
	Poids (avec support) : 4,9 kg
Durabilité :	
	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 1518676
Autres caractéristiques :	
	Installation prise en charge : Intérieure
	Intégré dans le processeur : Non
	Multitouche : Oui
	Zone d'affichage active (l x h) : 338 x 270,5 mm