

Allied AT-GS924MPX Switch Niv 3 24 Gigabit PoE+ & 2 SFP+



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-GS924MPX-50
Caractéristiques principales :
Norme réseau : Gigabit / 10G fibre
Niveau d'administration : Niveau 3
Management : WEB+SNMP+RMON+CLI
Environnement d'utilisation : SMB
Industriel : Non
Rackable : Oui
Fonction PoE : Oui
Alimentation : Interne secteur
Port console outband : Oui
Température de fonctionnement : 0 à 50°C
Fixation : Kit 19" fourni
Connectique :
Nombre de port(s) total : 32
Nombre de port(s) RJ45 : 27
Nombre de port(s) fibres : 4
Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0
Autre(s) port(s) : CONSOLE USB & RJ45
Connectique RJ45 :
Nombre de port(s) 10/100 : 0
Nombre de port(s) 10G : 0
Nombre de port(s) Multi-Gigabit 10/100/1G/2.5G/5G : 0
Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 26
Connectique Fibre :
Nombre de port(s) 100FX : 0

Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0
Nombre de port(s) SFP + : 2
Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 2
Nombre de port(s) SFP 100FX : 0
Détails PoE :
Norme PoE : PoE+ 802,3at 30W
Budget PoE (Watts) : 370
Nombre de port(s) PoE 15w : 0
Nombre de port(s) PoE+ 30w : 24
Nombre de port(s) PoE++ 60w : 0
Dimensions :
Longueur (mm) : 441
Largeur (mm) : 356
Hauteur (mm) : 44