

ALLIED AT-MMC200/LC-60 Media Converter RJ45 10/100 en 100FX MM, LC Duplex



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALLIED TELESIS
Part number : AT-MMC200/LC-60
Design :
Interne : Non
Représentation / réalisation :
Distance de transfert maximale : 2000 m
Réseau :
Convertisseur d'interface d'entrée : 100Base-TX
Interface de sortie du convertisseur : 100Base-FX
Standards réseau : IEEE 802.1Q
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Longueur d'onde : 1310 nm
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s
Puissance :
Consommation électrique typique : 1,7 W
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Pouvoir Tx (min) : -20 dBmW
Pouvoir Tx (max) : -14 dBmW
Pouvoir Rx (min) : -32 dBmW
Auto MDI/MDI-X : Oui
Connectivité :
Technologie de connectivité : Avec fil
Connecteur de fibre optique : LC
Enregistrement-et-réémission : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 56 mm
Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 50 °C
Profondeur : 101,6 mm
Température hors fonctionnement : -15 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Hauteur : 21,8 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Couleur du produit : Gris
Voyants : Activité, Liaison
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Poids : 170 g
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Sécurité : FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI
Certification : EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3