

EATON Onduleur Ellipse ECO IEC USB - 1600 VA - 1000 W - 8 sorties



DESCRIPTION

ATTENTION : Garantie valable uniquement en France Métropolitaine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : EL1600USBIEC
Caractéristiques :
Topologie UPS : Veille
Capacité de la puissance de sortie : 1,6 kVA
Puissance de sortie : 1000 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 161 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 284 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) : Non
Protection contre les surtensions : Oui
Fonctions de protection de surtensions : Télécopie, Modem, Réseau, téléphone
Alarmes sonores : Oui
Modes d'alarme sonore : Remplacement de batterie
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13
Prise mâle : Coupleur C14
Nombre de prises en sortie : 8 sortie(s) CA
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Ports (RJ11) du modem : 1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type à demi de charge : 11 min

Batterie échangeable à chaud : Non
Test de batterie automatique : Oui
Démarrage à froid : Oui
Design :
Format : Tower
Capacité du rack : 2U
Couleur du produit : Noir
Voyants : Remplacement de batterie
Sécurité : IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark, IEC 61643-1
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 85078000
Poids et dimensions :
Largeur : 81 mm
Profondeur : 312 mm
Hauteur : 305 mm
Poids : 7,8 kg
Informations sur l'emballage :
Logiciels fournis : Eaton Intelligent Power
Autres caractéristiques :
Type de connexion d'entrée : IEC
Compatibilité Mac : Oui
Protection contre les surcharges : Oui
Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 7/Vista/XP\r\nMac OS X\r\nLinux
Tension nominale à l'entrée : 230 V
Tension nominale de sortie : 220-240 V