

LG - Afficheur professionnel 88" 88BH7G UHD 24/7



DESCRIPTION

LG- Afficheur professionnel 88" ultra stretch 88BH7G

Le modèle 88BH7G est un écran adapté à diffuser de nouvelles formes de publicité et d'informations multiplexées en format grand écran 32:9 qui vous apporte une nouvelle expérience, captivant ainsi l'attention des clients.

Les plus produits :

- * Grand format étendu 32:9
- * Grande qualité d'image (3840 x 1080)
- * Flexibilité pour la gestion de contenu
- * Mode multi-écran avec 4 IPI
- * Menu facile d'utilisation
- * Scène de mosaïque avec vue immersive
- * Gestion de la connexion en guirlande LAN
- * Surveillance en temps réel grâce à ConnectedCare

Caractéristiques produits :

Panneau :

- Taille de l'écran : 88 po
- Technologie du panneau : IPS
- Résolution native : 3 840 x 1 080
- Luminosité (typ., nit) : 700
- Rapport de contraste : 1 100 :1
- CR dynamique : 500 000:1
- Angle de visionnement (H x V) : 178 x 178
- Autonomie : 50 000 heures (Typ.)
- Traitement de la surface (Voile) : 3%
- Portrait/Paysage : Oui/Oui

Connectivité :

- Entrée : HDMI (3, HDCP 2.2 / 1.4), DP (HDCP 2.2 / 1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Type A (2)
- Contrôle externe : Entrée/sortie RS232C, entrée/sortie RJ45 (réseau local), entrée IR
- Sortie : DP, Audio

Spécifications mécaniques :

- Couleur du cadre : Noir
- Poids (Tête) : 33.9 Kg
- Poignée : Oui
- Profondeur du cadre : 4,4 mm (D/G), 5,9 mm (H/B)
- Dimension de l'écran (L x H x P) : 2 158,3 x 611,2 x 84,8 mm
- Interface de fixation VESAMC standard : 600 x 400 mm

Conditions de l'environnement :

- Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C
- Humidité au fonctionnement : 10 % à 80 %

Compatibilité des logiciels :

- SGC SuperSign : Oui
- SuperSign WB : Oui
- SuperSign Media Editor : Oui
- SuperSign Control / Control+ : Oui
- LG ConnectedCare : Oui (la disponibilité peut varier selon les régions).

Compatibilité du lecteur multimédia :

- SuperSign Media Editor : Oui (superposition)

Consommation d'énergie :

- Typ. / Max. : 450 W / 530 W
- BTU (unité thermique britannique) 1535 BTU/Hr (Typ.), 1808 BTU/Hr (Max)

Accessoires inclus :

- Télécommande, cordon d'alimentation, cordon DP, câble RS-232C, capteur récepteur IR/lumière, manuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 88BH7G

Écran :

Taille de l'écran : 2,24 m (88»)

Technologie d'affichage : IPS

Résolution de l'écran : 3840 x 1080 pixels

Luminosité de l'écran : 700 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1100:1

Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Saturation des couleurs : 72%
Durée de vie nominale : 50000 h
Taux de diffusion : 3%
Espace de couleur RGB : NTSC

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 2.2/1.4
Port DVI : Oui
Quantité de ports DVI-D : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Interface RS-232 : Oui
RS-232C : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Emplacement du module OPS : Oui

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm

Représentation / réalisation :

Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Open Pluggable Specification (OPS) : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 450 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : A
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Dissipation thermique : 1535 BTU/h

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 2158,3 mm
Afficher profondeur : 848 mm
Afficher hauteur : 611,2 mm
Afficher le poids : 33,9 kg

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, IR, RS-232

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%

Caractéristiques :

Dissipation thermique (max) : 1808 BTU/h