

IYAMA- Afficheur professionnel 43" LE4341S-B2



DESCRIPTION

IYAMA- Afficheur professionnel 43" LE4341S-B2

- Modèle : LE4341S-B2
- Taille : 43"
- Résolution : 1920 x 1080
- Luminosité : 350 cd/m²
- Utilisation : 18/7
- Contraste : 1200:1
- Temps de réponse : 8ms
- Orientation : Paysage
- Logiciel intégré : NR*
- Wifi : NR*
- Haut-parleurs : 2 x10W
- Télécommande incluse : Oui

Ports et connecteurs :

- VGA x1/ HDMI x3/ Mini jack x3/ Port USB x1

- Poids du produit (Kg) : 8.4
- Dimensions produit L x H x P : 968 x 557.5 x 54mm
- VESA : 200 x 200 mm

Code EAN : 4948570123513

*NR : Non renseigné

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IYAMA

Part number : LE4341S-B2

Écran :

Type de panneau : IPS

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Version HDMI : 2.0

Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1

Version USB : 2.0

Design :

Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 108 cm (42.5»)

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : LCD

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Mise en page : horizontale

Luminosité de l'écran : 350 cd/m²

Type HD : Full HD

Couleur du produit : Noir

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1,7 milliards de couleurs

Pas de pixel : 0,49 x 0,49 mm

Zone d'affichage active (l x h) : 940,9 x 529,3 mm

Diagonale d'écran (cm) : 108 cm

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 200 x 200 mm

RS-232C : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 53 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G

Caractéristiques :

Adapté à une utilisation à l'intérieur : Oui

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 53 kWh

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 968 mm

Commande (IR) entrée : 1

Afficher profondeur : 54 mm

Afficher hauteur : 557,5 mm

Afficher le poids : 8,4 kg

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Représentation / réalisation :

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe

Nombre de langues OSD : 11

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Largeur du cadre (en bas) : 1,4 cm

Horaires de service (heures/jours) : 18/7

Piles fournies : Non

Largeur du cadre (côté) : 1,4 cm

Largeur du cadre (en haut) : 1,4 cm

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 83 kHz

Taux de diffusion : 1%

Puissance évaluée de RMS : 10 W

HDCP : Oui

Version HDCP : 2.2

Câbles inclus : HDMI, Énergie, RS-232

Détails techniques :

Certificats de durabilité : CB, CE, EAC, ErP, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE

Temps moyen entre pannes : 50000 h

Plage defficacité énergétique : A à G

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1075 mm

Profondeur du colis : 127 mm

Hauteur du colis : 683 mm

Certificat :

Certification : CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH