PHILIPS afficheur professionnel 49" 49BDL4150D/00
UHD 24/7 4+2CORE WiFi

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS
Part number : 49BDL4150D/00
Écran :
Taille de l'écran : 124,5 cm (49»)
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1100:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1,073 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,27963 x 0,27963 mm
Diagonale d'écran (cm) : 123,2 cm
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 2.0
Quantité de ports dentrée HDMI : 3
Port DVI : Oui
Quantité de ports DVI-D : 1
Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 2
DisplayPorts en : 1
DisplayPorts sur : 1
Port USB : Oui

Version USB : 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Non
Entrée audio PC : Oui
RS-232C : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Largeur du cadre (côté) : 1,27 cm
Largeur du cadre (en bas) : 1,58 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,22 cm
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues OSD : 18
Puissance :
Consommation électrique typique : 93 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Système informatique :
Système informatique : Oui
Famille de processeur : ARM Cortex
Mémoire interne : 4 Go
Capacité de stockage interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Android 7.1.2
Format vidéo pris en charge : ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, TS, VOB, WMV
Formats audio pris en charge : AAC, M4A, MP3, WMA
Formats d'image supportés : BMP, JPEG, JPG, PNG
Poids et dimensions :
Largeur : 1104,2 mm
Profondeur : 65,4 mm
Hauteur : 637 mm
Poids : 20,9 kg
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur, RS-232
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C

	Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
	Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
	Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
	Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Certificat :	
	Certification : CE UL/cUL BSMI CB CU EnergyStar 8.0 FCC A PSB RCM
Détails techniques :	
	Certificats de durabilité : RoHS, ENERGY STAR
Autres caractéristiques :	
	Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
	Guide de démarrage rapide : Oui