

HANWHA- Caméra bullet QNO-6012R1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : QNO-6012R1	
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Sortie CC en volts :	12
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra :	Non
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d'interface Ethernet :	Fast Ethernet
Contrôle PTZ :	Non
Commande d'inclinaison de la caméra :	Non
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Illumination minimum : 0,03 lux
Taille maximale de la carte mémoire : 128 Go
Type de montage : Au plafond/à poser
Couleur du produit : Noir
Total des megapixels : 2 MP
Format vidéo pris en charge : H.264, H.265
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Sécurité :
Canaux d'entrée d'alarme : 1
Canaux de sortie d'alarme : 1
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK : IK10
Réduction du bruit : Oui
Mémoire flash : 256 Mo
Mémoire interne : 512 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 113.7°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 61.5°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 134.5°
Système d'objectif :
Mise au point fixe : Oui
Type de contrôle de gain : Manuel
Caméra panoramique :
Longueur focale fixe (caméra panoramique) : 2.8 mm
Nombre d'ouvertures maximales (caméra panoramique) : 2
Type de capteur : CMOS
Anti-scintillement : Oui
Type obturateur de la caméra : Électronique
Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/5 - 1/120000 s