

Tp-link TL-WPA8635P kit d'extension WiFi 5 AC1350 par boitiers CPL AV1300



DESCRIPTION

- AC 1200 - Wi-Fi double bande pour des vitesses combinées allant jusqu'à 1200 Mbps
- HomePlug AV2 – offre un débit allant jusqu'à 1200 Mbps
- 2X2 MIMO – offre des connexions multiples simultanément pour profiter des débits supérieurs et d'une meilleure stabilité
- Bouton Wi-Fi Clone – copie automatiquement le nom du réseau (SSID) et le mot de passe de votre routeur en appuyant sur le bouton clone Wi-Fi
- Auto-Sync – ajouter des CPL supplémentaires sur votre réseau en synchronisant les paramètres de manière uniforme tels que le SSID, le mot de passe, la planification du réseau Wi-Fi et le comportement LED pour tous les appareils réseau
- Prise gigogne FR – permet de relier un périphérique ou une prise multiple à l'adaptateur, comme il agissait d'une prise normale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : TL-WPA8635P KIT

Représentation / réalisation :

Débit de transfert des données maximum : 1200 Mbit/s

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface LAN Ethernet : Gigabit Ethernet

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 1000 Mbit/s

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 3

Wifi : Oui

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)

Standards wifi : 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Standards réseau : IEEE 1901, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Prise de courant intégrée : Oui

Modulation : OFDM

Algorithme de sécurité soutenu : 128-bit AES

Distance de fonctionnement maximum : 300 m

Qualité de service (QoS) : Oui

Plug and Play : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 10,8 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 5 W

Tension d'entrée AC : 230 V

Fréquence d'entrée AC : 50 Hz

Design :

Voyants : LAN, Énergie, WLAN

Couleur du produit : Blanc

Certification : CE

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui

Compatibilité Mac : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) : 10 - 90%

Poids et dimensions :

Largeur du colis : 230 mm

Profondeur du colis : 190 mm

Hauteur du colis : 100 mm

Détails techniques :

Certificats de durabilité : RoHS

Contenu de l'emballage :

Quantité : 2 pièce(s)

Guide d'installation rapide : Oui

Câbles inclus : LAN (RJ-45)