

Tp-link EAP110 plafonnier WiFi 300Mbps 10/100 PoE Passif



DESCRIPTION

Le point d'accès EAP110 est le 1er modèle de la gamme professionnelle TP-LINK, il fournit une solution réseau Wi-Fi économique, professionnelle, flexible, facile à déployer, administrable et robuste.

Elegant et compact, il est conçu pour une installation facile au plafond, au mur ou sur un bureau. La configuration et la gestion WLAN sont simplifiées par la fonction de cluster ou le logiciel d'administration centralisé.

Comme les autres modèles de la gamme, l'EAP110 dispose d'un portail captif et d'une gestion automatique de la radiofréquence, garantissant des performances Wi-Fi optimales dans un environnement à forte densité, comme les campus, les hôtels, les centres commerciaux, les bureaux.

La conception "plafonnier" du EAP110 permet une installation facile sur des faux-plafonds, en applique murale ou fixé sur un bureau. Il s'intègre facilement dans tous les décors d'intérieurs.

Le EAP110 intègre la connectivité PoE Passif propriétaire pour assurer un déploiement facile, même éloigné d'une prise d'alimentation secteur.

! Le point d'accès EAP 110 et l'injecteur PoE passif fournis, ne supportent pas la norme 802.3af des switches PoE !

Spécifications :

- Le logiciel contrôleur Wi-Fi fourni offre une administration centralisée
- Fonctionnalité Power over Ethernet jusqu'à 30 mètres pour un déploiement flexible. (PoE passif injecteur fourni, ne supporte pas la norme 802.3af des switches PoE)
- Un design conçu pour une installation facile au plafond, au mur ou sur un bureau
- Débit Wi-Fi 300Mbps Norme N
- Un portail captif fournit une méthode pratique d'authentification des clients Wi-Fi invités
- Les fonctionnalités de sécurité performantes, incluant le protocole WPA/WPA2-entreprise, l'authentification sécurisée 802.1X avec RADIUS et la détection des points d'accès indésirables vous permettent de protéger votre réseau WLAN
- Fonction Multi-SSID offrant différents réseaux Wi-Fi pour des utilisateurs différents
- Fonction répartition de charge pour assurer la connectivité réseau pour un grand nombre d'utilisateurs
- Compatible avec les produits 802.11 b/g/n
- Norme d'inflammabilité et de toxicité - matériel LSOH (Low Smoke Zero Halogen) UL2043
- Fonction QoS (qualité de service) pour prioriser le trafic de données, de voix et des applications vidéos
- Aération conçue pour éviter le dépôt de poussière sur le circuit imprimé et de ce fait fournir un meilleur fonctionnement à long terme

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : EAP110
Caractéristiques :
2,4 GHz : Oui
5 GHz : Non
Débit de transfert des données maximum : 300 Mbit/s
Caractéristiques de gestion :
Gestion basée sur le web : Oui
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) : 300 Mbit/s
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s
Bande de fréquence : 2.4 - 2.4835 GHz
Standards réseau : IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x
Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)
Sélection automatique du canal : Oui
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Design :
Positionnement : Plafond, Mur
Couleur du produit : Blanc
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) : Oui
Antenne :
Type d'antenne : Interne
Type de direction d'antenne : Omni-directionnel
Support VLAN : Oui
Quantité d'antenne : 2
Fonctions LAN virtuelles : SSID-based VLAN assignment
Niveau de gain de l'antenne (max) : 4 dBi
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Fonctions du Service Set Identifier (SSID) : Multiple SSIDs
Nombre de prises en charge de SSID : 8
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Limitation du débit : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 189,4 mm
Isolation sans fil : Oui
Profondeur : 172,3 mm
Contenu de l'emballage :
Nombre de produits inclus : 1 pièce(s)
Adaptateur PoE inclus : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Hauteur : 29,5 mm
Câbles inclus : Secteur
Bouton de réinitialisation : Oui
Kit de montage : Oui
Puissance :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Tension d'entrée AC : 24 V

Voyants : Énergie
Guide de démarrage rapide : Oui
Qualité de service (QoS) : Oui
Consommation électrique typique : 2,8 W
Syslog : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service) : Oui
Puissance de transmission (CE) : 21 DBm
Sensibilité du récepteur : 300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Informations sur l'emballage :
Type d'emballage : Boîte
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Certification : FCC, RoHS