

Hanwha HCP-6320HA dôme motorisé extérieur AHD



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : HCP-6320HA

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur

Tension d'entrée AC : 24 V

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité CCTV

Consommation (max) : 65 W

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Installation prise en charge : Extérieure

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Réseau :

Ethernet/LAN : Non

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1

Technologie de connectivité : Avec fil

Contrôle PTZ : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Illumination minimum : 0,01 lux

Zoom numérique : 16x

Wifi : Non

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Ivoire

Bluetooth : Non

Matériau du boîtier/corps : Métal, Plastique

Total des megapixels : 2,38 MP

Connectivité :

Ports RS-485 : 1

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Nombre de lentilles : 1

Nombre d'images par seconde : 30 ips

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Code IK : IK10

Conditions environnementales :

Température d'opération : -50 - 55 °C

Réduction du bruit : Oui

Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%

Poids et dimensions :

Hauteur : 293,6 mm

Diamètre : 22 cm

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 62.8°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 36.8°

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 90%

Angle d'inclinaison : -15 - 195°

Scan progressif : Oui

Vitesse d'inclinaison : 200 °/sec

Panoramique : 0 - 360°

Auto focus : Oui

Vitesse de pré-réglage de panoramique : 700 °/sec

Vitesse panoramique : 200 °/sec

Nombre maximum d'ouverture : 4,4

Nombre d'ouverture minimum : 1,6

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Lampe au mercure, Extérieure, Lampe au sodium

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1944 x 1104 pixels

Type de capteur : CMOS

Distance minimale de mise au point : 1,4 m

Longueur focale : 4.44-142.6 mm

Compensation de luminosité : Oui

Défilement et miroir : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Stabilisateur d'image : Oui

Sécurité :

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Poids : 3,3 kg

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 2 - 1/12000 s