

HANWHA- Caméra dôme IR 4 Mps QNV-7082R



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra dôme IR 4 Mps QNV-7082R

- > Résolution 4MP, jusqu'à 30 ips
- > Couleur : 0.1Lux (F1.6, 1/30sec), N/B : 0Lux (LED IR allumée)
- > 3.2 ~ 10mm (3.1x) motorisé varifocal
- > Longueur visible IR: 30 mètres
- > Jour et Nuit (ICR), WDR (120dB)
- > H.265, H.264, MJPEG, Streaming multiple pris en charge
- > Détection de mise au point, Détection directionnelle, Détection de mouvement, Entrée/Sortie, Altération
- > Vue du couloir (90°/270°), prise en charge LDC, WiseStream II
- > Mémoire Micro SD/SDHC/SDXC 1 emplacement (Max. 128 Go)
- > IP66, IK10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : QNV-7082R

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation électrique typique : 7,2 W

Consommation (max) : 11,4 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 8,5 W

Sortie CC en volts : 12

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Installation prise en charge : Extérieure

Caméra :	
Commande de panoramique de la caméra :	Oui
Vidéo :	
Résolution maximale :	2560 x 1440 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l’emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d’interface Ethernet :	Fast Ethernet
Standards réseau :	IEEE 802.3af
Commande dinclinaison de la caméra :	Oui
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Distance de vision nocturne :	30 m
Wifi :	Non
Taille maximale de la carte mémoire :	128 Go
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Blanc
Bluetooth :	Non
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium
Type de LED :	IR
Total des megapixels :	4 MP
Format vidéo pris en charge :	H.264, H.265, M-JPEG
Audio :	
Formats audio pris en charge :	ADPCM, G.711, G.726
Formats de compression visuels :	H.264, H.265, M-JPEG
Fréquence d’échantillonnage :	8 kHz
Code (IP) Internationale Protection :	IP66
Détecteur d’image :	
Nombre de capteurs :	1
Système d’objectif :	
Nombre de lentilles :	1
Résolutions graphiques prises en charge :	320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Sortie composante :	1
Nombre d’images par seconde :	30 ips
Taille du capteur optique :	25,4 / 3 mm (1 / 3»)
Code IK :	IK10
Conditions environnementales :	
Température d’opération :	-40 - 55 °C
Diffusion vidéo :	Oui
Réduction du bruit :	Oui
Mémoire flash :	256 Mo
Entrée jack microphone :	Oui
Température hors fonctionnement :	-40 - 60 °C
Codecs vocaux :	G.711ulaw, G.726, G.726-32

Mémoire interne : 512 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Hauteur : 106,1 mm
Manuel d'utilisation : Oui
Diamètre : 13,7 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Angle de rotation : 350°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 98.6°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 52.3°
Entrée DC : Oui
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 115.7°
Angle d'inclinaison : 0 - 67°
Panoramique : 0 - 350°
Mise au point fixe : Oui
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Sécurité :
Protection par mot de passe : Oui
Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)
Protection avec mot de passe : Utilisateur
Filtre de coupure infrarouge : Oui
Langues prises en compte : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Suédois, Turc
Nombre de langues : 17
Balance