

HANWHA- Caméra Fisheye IP 12 Mps en acier XNF-9010RS



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XNF-9010RS

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Design :

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Acier inoxydable

Matériau du boîtier/corps : Acier inoxydable

Code (IP) Internationale Protection : IP67

Code IK : IK10

Caméra :

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 187°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 187°

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 187°

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/5 - 1/12000 s

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3»)

Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Nombre de lentilles : 1
Distance de détection : 34,9 m
Distance d'observation : 13,9 m
Distance de reconnaissance : 7 m
Distance d'identification : 3,5 m
Nombre maximum d'ouverture : 2,2
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Focale Fixe : 1,08 mm

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui
Distance de vision nocturne : 8 m
Type de LED : IR

Vidéo :

Résolution maximale : 3008 x 3008 pixels
Total des megapixels : 12 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.265, M-JPEG
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet
Standards réseau : IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Protocoles réseau pris en charge : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTSP (TCP, UDP Unicast)
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Nombre d'utilisateurs : 20 utilisateur(s)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Qualité de service (QoS) : Oui

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non
Mémoire flash : 512 Mo
Mémoire interne : 4096 Mo

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Sortie composante : 1
Port USB : Oui

Sécurité :

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation (max) : 11 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 12,95 W
Sortie CC en volts : 12

Conditions environnementales :

Température d'opération : -40 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -50 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%

Poids et dimensions :

Hauteur : 72,1 mm

Diamètre : 16,8 cm

Poids : 2,98 kg

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1