

DAHUA- Cam IP dôme 4MPs Focale 2,8mm Dual Light 40m



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY	
Part number : DH-IPC-HDBW2449E-S-IL	
Design :	
Format : Dôme	
Puissance :	
Type de source d'alimentation : CC, PoE	
Représentation / réalisation :	
Type : Caméra de sécurité IP	
Consommation électrique typique : 2,4 W	
Consommation (max) : 7,9 W	
Sortie CC en volts : 12	
Support de stockage :	
Disque dur intégré : Non	
Installation prise en charge : Extérieure	
Vidéo :	
Résolution maximale : 2688 x 1520 pixels	
Réseau :	
Ethernet/LAN : Oui	
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui	
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1	
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras : 1	
Technologie de connectivité : Avec fil	
Vision de nuit :	
Vision nocturne : Oui	
Type d'interface Ethernet : Fast Ethernet	

Standards réseau : IEEE 802.3af
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Caractéristiques de gestion :
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
Caméra :
Illumination minimum : 0 lux
Distance de vision nocturne : 30 m
Wifi : Non
Taille maximale de la carte mémoire : 256 Go
Type de montage : Plafond/Mur/Poteau
Couleur du produit : Blanc
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Métal
Type de LED : IR/Blanc
Total des megapixels : 4 MP
Formats de compression visuels : H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection : IP67
Résolutions graphiques prises en charge : 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Nombre d'images par seconde : 30 ips
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9»)
Code IK : IK10
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 60 °C
Configuration minimale du système :
Système mobile supporté : Android, iOS
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Audio :
Microphone intégré : Oui
Température hors fonctionnement : -40 - 60 °C
Technologie de réduction de bruit : Répression du bruit digital 3d
Codecs vocaux : G.711Mu, G.711a, G.726, PCM
Capacité de la ROM : 128 Mo
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Poids et dimensions :
Hauteur : 81 mm
Diamètre : 11 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Angle de rotation : 355°
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 101 - 83°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 54 - 43°
Système d'objectif :
Longueur focale : 2.8 - 3.6 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 120 - 100°
Angle d'inclinaison : 0 - 65°
Scan progressif : Oui
Panoramique : 0 - 355°
Type de contrôle de gain : Auto/Manuel

Nombre d'utilisateurs : 6 utilisateur(s)
Gamme dynamique : 120 dB
Balance des blancs : Auto, Manuel, Naturel, Extérieure, Regional custom, Street lamp
Type de capteur : CMOS
Distance minimale de mise au point : 1,1 m
Codage de la région d'intérêt : Oui
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Débit binaire : H.264: 32 kbps6144 kbps; H.265: 12 kbps6144 kbps
Capacité de la RAM : 128 Mo
Sécurité :
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Miroir : Oui
Poids : 350 g
&e