

Bosch PVA-15CST paviro pupitre d'appel - 15 touches



DESCRIPTION

Le PVA-15CST est un pupitre d'appel pour le système PAVIRO. En version standard, le pupitre d'appel comporte un microphone en col de cygne protégé contre les impacts et doté d'une fonction de surveillance permanente, 20 boutons au total, un écran à cristaux liquides rétroéclairé et un haut-parleur intégré. Pour répondre aux besoins de l'utilisateur, ce pupitre d'appel peut être modifié en connectant jusqu'à cinq extensions de pupitre d'appel PVA-20CSE, chacune comportant 20 boutons de sélection personnalisables.

Plus produit :

- Voyant d'annonce sur la capsule micro
- Clavier numérique intégré
- Cinq touches de menu/fonction (préparamétrées) : un voyant vert ou jaune par bouton
- 15 boutons de sélection (personnalisables) : deux voyants (vert/rouge) par bouton
- Étiquette avec couvercle transparent : l'étiquette peut être modifiée à tout moment
- Peut être utilisé en position verticale ou en montage encastré dans un pupitre ou un rack
- Surveillance interne avec consignation des erreurs conforme à toutes les normes nationales et internationales afférentes
- Configuration facile à l'aide de l'assistant de configuration ou du logiciel IRIS-Net

Caractéristiques principales :

- Port de bus CAN : 10, 20 ou 62,5 kbit/s, 1 X / RJ-45, longueur max.: 1 000 m
 - Niveau d'entrée MIC maximal : -21 dBu
 - Niveau d'entrée de ligne maximal : +4 dBu
 - Niveau de sortie NF maximal : +12 dBu
 - Boutons 5 préparamétrés, 15 touches de zone/fonction paramétrables
 - Couleur RAL 9017 (noir trafic)
 - Voyants : Alimentation (vert), Panne (jaune), Alarme (rouge) Voyant vert ou jaune pour chaque bouton de menu préparamétré - Voyant vert et rouge pour chaque touche de zone/fonction paramétrable
 - Affichage à cristaux liquides (LC) Écran LC rétro-éclairé (122 ? 32 pixels)
- Ports 1 port de bus CST (données de contrôle + audio + source d'alimentation, RJ-45)
- 1 source audio (niveau ligne, prise téléphone)
 - 1 port de microphone (prise téléphone)
 - 1 port EXT OUT (extension de pupitre d'appel, RJ-12)

- Entrée d'alimentation CC 15-58 V
- Intensité d'alimentation maximale : (sans extensions de pupitre d'appel): Veille/Mode/inactif/Annonce/Alerte : 24 V / 80 mA / 1,92 W
- Intensité d'alimentation maximale (avec 5 extensions de pupitre d'appel) : Veille/Mode inactif/Annonce/Alerte : 24 V / 190 mA / 4,56 W
- Température de fonctionnement De -5 °C à 45 °C
- Environnement électromagnétique : E1, E2, E3
- Dimensions du produit : 200 ? 166 ? 66 mm (sans microphone)
- Poids net : 0,6 kg
- Poids à l'expédition : 1,1 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BOSCH
Part number : PVA-15CST
Caractéristiques :
Voyants : Énergie, Statut
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC
Tension d'entrée : 15 - 58 V
Couleur du produit : Noir
Poids et dimensions :
Hauteur : 200 mm
Profondeur : 66 mm
Largeur : 166 mm
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1