

# Mallette fusionneuse fibre optique EASYSPLICER MK2 + cliveuse de précision



## DESCRIPTION

### FUSIONNEUSE FIBRE OPTIQUE EASYSPLICER MK2 AVEC CLIVEUSE

La première fusionneuse portable tout-terrain à un prix enfin abordable !

Cette soudeuse fibre optique permet de raccorder la fibre ou les connecteurs monomodes et multimodes, sur le terrain grâce à sa batterie ou en atelier, et dispose d'un four intégré. Simple d'emploi, avec un affichage en français, elle permet l'épissurage gaine à gaine en moins de 7 secondes. Elle est équipée d'un four pour les protections d'épissure, et permet de tester la solidité de l'épissure ainsi que mesurer la perte d'atténuation.

- Poids de la fusionneuse : 800 g
- Dimensions : 230 x 98 x 53 mm
- Alignement : Axial: Automatique, Radial: Rainure fixe en V
- Technique de fusion : Fusion par arc
- Fusion : Automatique
- Perte optique typique : Monomode 0,03 dB, Multimode 0,01 dB
- 3 programmes de fusion pré-définis : Monomode, Multimode et Multimode OM1
- Maintien de la fibre : 3 paires de supports de fibre fournies (250 µm-NOIR et 900 µm-BLEU structure serrée, et 900 µm-ROUGE structure libre)
- Possibilité de raccorder directement les connecteurs LC ou SC avec un support SOC optionnel (Réf. 395369)
- Cycle de fusion typique : 7 s + 35 s (cycle de fusion + cycle de four)
- Affichage : LCD 2,8" couleur TFT
- Microscope : Caméra 140x
- Four à épissure : Intégré
- Smoooves supportés : Longueur max 64 mm, diamètre 2 à 7 mm
- Interface utilisateur multilingue, dont le français
- Autonome : Batterie rechargeable intégrée Li-Ion
- Capacité d'épissurage : 60 cycles d'épissurage par charge
- Communication : USB, connecteur mini USB
- Mémoire : Interne : 1 Mo, Externe : carte SD 32 Go max
- Alimentation secteur : 100-240 V AC / 6 V DC / 1,5 A
- Fonctionnement : Température 0°C à 45°C, Humidité max 95% HR, sans condensation

- Stockage : Température -20°C à 60°C, Humidité max 98% HR, sans condensation
- Contenu de la malette : Fusionneuse avec alimentation secteur et batterie, Cliveuse, Pince à dénuder, 3 paires de supports de fibre
- Fourni avec notice en français
- Caractéristiques supplémentaires : estimation des pertes, détection des défauts de fibre, etc.
- Remplace la référence 395364

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EASYSPLICER

Part number : EASYSPLICER MK2