

# VESTEL- Afficheur professionnel 55" PN55D-HH



## DESCRIPTION

VESTEL- Afficheur professionnel 55" PN55D-HH

- Modèle : PN55D-HH
- Taille de l'écran : 55"
- Résolution : 3840 x 2160
- Type de dalle : IPS
- Utilisation : 24/7
- Luminosité : 500 cd/m<sup>2</sup>
- Orientation : portrait/paysage
- Connectivité : 4 x HDMI2.0, 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0
- WiFi 5

Autres caractéristiques :

- VESA : 400 x 400
- Poids (Kg) : 18.5

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : VESTEL

Part number : PN55D-HH

### Écran :

Rétroéclairage à LED : Oui

Type de panneau : IPS

Rétroéclairage LED : LED Direct Slim

### Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 5

Version HDMI : 2.0

### Représentation / réalisation :

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Utilité : Entreprise                                                              |
| Quantité de ports d'entrée HDMI : 4                                               |
| Quantité de ports de sortie HDMI : 1                                              |
| Port USB : Oui                                                                    |
| Nombre de ports USB : 4                                                           |
| Version USB : 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                                           |
| Connecteur USB : Micro-USB, USB Type-A                                            |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) : 1                         |
| <b>Design :</b>                                                                   |
| Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique                     |
| Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)                                                |
| Ethernet/LAN : Oui                                                                |
| Installation prise en charge : Intérieure                                         |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1                                           |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s                      |
| Technologie d'affichage : LED                                                     |
| Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi : Oui                                                                        |
| Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels                                        |
| Mise en page : horizontale/verticale                                              |
| Luminosité de l'écran : 500 cd/m²                                                 |
| Type HD : 4K Ultra HD                                                             |
| Couleur du produit : Noir                                                         |
| Temps de réponse : 8 ms                                                           |
| Taux de contraste : 1200:1                                                        |
| Rapport de contraste (dynamique) : 50000:1                                        |
| Angle de vision horizontal : 178°                                                 |
| Angle de vision vertical : 178°                                                   |
| Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs                         |
| Zone d'affichage active (l x h) : 680,4 x 1209,6 mm                               |
| Diagonale d'écran (cm) : 108 cm                                                   |
| <b>Audio :</b>                                                                    |
| Haut-parleurs intégrés : Oui                                                      |
| Montage VESA : Oui                                                                |
| Norme VESA : 400 x 400 mm                                                         |
| Interface RS-232 : Oui                                                            |
| Miracast : Oui                                                                    |
| <b>Puissance :</b>                                                                |
| Consommation électrique typique : 138 W                                           |
| <b>Système informatique :</b>                                                     |
| Système informatique : Oui                                                        |
| Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)           |
| Intégré dans le processeur : Oui                                                  |
| Fabricant de processeur : ARM                                                     |
| Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W                                      |
| Famille de processeur : ARM Cortex                                                |
| Modèle de processeur : A55                                                        |
| Nombre de cœurs de processeurs : 4                                                |
| Consommation (max) : 180 W                                                        |
| Mémoire interne : 2 Go                                                            |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G31 MP2                           |
| Capacité de stockage interne : 16 Go                                              |
| Système d'exploitation installé : Android                                         |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Saturation des couleurs : 72%                                         |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                          |
| Largeur d’affichage : 1236 mm                                         |
| Afficher profondeur : 63 mm                                           |
| Afficher hauteur : 709 mm                                             |
| Afficher le poids : 18,5 kg                                           |
| Tension d’entrée AC : 110 - 240 V                                     |
| Fréquence d’entrée AC : 50/60 Hz                                      |
| Affichage à l’écran (OSD) : Oui                                       |
| Vie du panneau : 50000 h                                              |
| Type de facette : Cadre étroit                                        |
| <b>Contenu de l’emballage :</b>                                       |
| Télécommande fournie : Oui                                            |
| <b>Conditions environnementales :</b>                                 |
| Température d’opération : 0 - 40 °C                                   |
| Nombre de haut-parleurs intégrés : 2                                  |
| Largeur du cadre (en bas) : 1,1 cm                                    |
| Horaires de service (heures/jours) : 24/7                             |
| Piles fournies : Oui                                                  |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%                  |
| Largeur du cadre (côté) : 9 mm                                        |
| Largeur du cadre (en haut) : 9 mm                                     |
| Taux de diffusion : 25%                                               |
| Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz                                |
| Puissance évaluée de RMS : 10 W                                       |
| Navigateur Web : Oui                                                  |
| Câbles inclus : Secteur, IR                                           |
| Kit de montage : Oui                                                  |
| <b>Détails techniques :</b>                                           |
| Certificats de conformité : CE, Compatibilité électromagnétique (CEM) |
| Standards réseau : IEEE 802.1x                                        |
| Algorithme de sécurité soutenu : SNMP                                 |
| Espace de couleur RGB : NTSC                                          |
| <b>Informations sur l’emballage :</b>                                 |
| Largeur du colis : 1369 mm                                            |
| Profondeur du colis : 165 mm                                          |
| Hauteur du colis : 874 mm                                             |
| Poids du paquet : 24,1 kg                                             |