

TP-LINK Switch Gigabit Omada facile à gérer, 8 ports avec Po



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : ES208GP
Design :
Grille de montage : Oui
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Soutien 10G : Non
Puissance :
Source d'alimentation : CC
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Voltage d'entrée DC : 53 V
Courant d'entrée : 1.31 A
Banc de commutateurs : L2
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 8
Caractéristiques de multidiffusion :
Support à la multidiffusion : Oui
Certificat :
Certificats de conformité : CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Format : DIN rail
Transmission des données :
Capacité de commutation : 16 Gbit/s
Couleur du produit : Noir

Taux de transfert : 11,904 Mpps
Répertoire MAC : 8000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Voyants : Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge : PoE+
Sécurité :
Fonctions DHCP : DHCP client
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Énergie
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 8
Guide de démarrage rapide : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 158 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%
Profondeur : 100,7 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 25,4 mm
Trames géantes : 15000
Qualité de service (QoS) : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Géré sur le Cloud : Oui
Gestion basée sur le web : Oui
Filtrage IGMP : Oui
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Contrôle Broadcast storm : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Négociation automatique : Oui
Fibre optique :
Distance de transmission (max) : 0,25 km
Protection en boucle : Oui
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 64 W
Support VLAN : Oui
Mémoire cache de paquet : 0,5 Mo
Fonctions LAN virtuelles : MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN
Nombre de VLANs : 4000