

ATEN CL3100NX CONSOLE LCD 18,5" VGA/USB

faible profondeur



DESCRIPTION

La console LCD VGA USB CL3100 est une console KVM LCD à rail unique de courte profondeur dotée d'un moniteur LCD rétroéclairé par DEL de 18,5» avec clavier et pavé tactile intégrés. La conception à courte profondeur s'adapte à toutes les armoires d'équipement 19» et convient particulièrement aux racks peu profonds. La CL3100 offre une solution peu encombrante pour les environnements spéciaux, comme les fourgonnettes de diffusion extérieures (cars régies) et les salles de contrôle compactes.

- 1x CL3100 Console KVM LCD avec kit de montage en rack standard
- 1x LIN5-23X5-X1BG Câble KVM VGA USB (VGA, USB, audio ; 1,8 m/6 pi)
- 1x LIN5-04A2-J15G Câble de mise à niveau du micrologiciel
- 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation
- 1x Instructions utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CL3100NX-ATA-XG

Écran :

Taille de l'écran : 47 cm (18.5»)

Résolution de l'écran : 1366 x 768 pixels

Écran : TFT-LCD

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Angle de vision horizontal : 170°

Angle de vision vertical : 160°

Format d'image : 16:9

Luminosité de l'écran : 250 cd/m²

Nombre de couleurs affichées : 16,78 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,3 x 0,3 mm

Taux de contraste : 1000:1

Temps de réponse : 5 ms

Type d'écran : LCD

Détails techniques :

Matériel : Métal, Plastique

Couleur du produit : Noir

Grille de montage : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Nombre d'ordinateurs contrôlés : 1
Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels
Voyants : Oui
Capacité du rack : 1U

Connectivité :

Port clavier : USB
Port souris : USB
Port vidéo : VGA
Ports E/S : 3.5 mm Audio Jack, SPHD
Quantité de ports de type A USB 2,0 : 3

Clavier :

Touches directes : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 14,1 W
Courant d'entrée : 1 A

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 477 mm
Hauteur : 42,8 mm
Profondeur : 480,6 mm
Poids : 10,2 kg

Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 12,1 kg
Largeur du colis : 612 mm
Profondeur du colis : 658 mm
Hauteur du colis : 135 mm

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, KVM
Manuel d'utilisation : Oui
Adaptateur secteur fourni : Oui

Données logistiques :

Poids net du carton principal : 10,2 kg
Largeur du casier principal (externe) : 612 mm
Longueur du casier principal (externe) : 658 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 135 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 12,1 kg
Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)