

IGS-6325-8T4X - Switch indus. IP30 manag. L3, 8 ports Gigabit, 4 SFP+ 10 Gigabit



DESCRIPTION

Switch industriel IP30 manageable niveau 3 Gigabit Ethernet, 8 ports 10/100/1000Base-TX, 4 emplacements SFP+ pour modules 10Gbase-SR/LR compatibles avec les modules SFP 1000Base-X, (-40°C à +75°C), double alimentation 12-48 VDC, montage sur Rail-DIN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET
Part number : IGS-6325-8T4X
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soutien 10G : Oui
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Géré
Puissance :
Voltage d'entrée DC : 12 - 48 V
Courant d'entrée : 4/1.5 A
Banc de commutateurs : L3
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Transmission des données :
Capacité de commutation : 96 Gbit/s
Design :
Couleur du produit : Bleu, Gris
Débit : 71,43 Mpps
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Répertoire MAC : 16000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui

Voyants : Oui
Ports Fibre Channel : 4
Sécurité :
Liste de contrôle d'accès (ACL) : Oui
Connecteur de fibre optique : SFP+
Port de console : RJ-45
Conditions environnementales :
Température d'opération : -40 - 75 °C
Poids et dimensions :
Largeur : 76 mm
Température hors fonctionnement : -40 - 85 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 95%
Nombre de coffres : 14
Profondeur : 107 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Hauteur : 152 mm
Trames géantes : 10000
Qualité de service (QoS) : Oui
Port mirroring (Mise en miroir des ports) : Oui
Représentation / réalisation :
Type de mémoire : SDRAM
Full duplex : Oui
Mémoire interne : 512 Mo
Entrées IGMP : 255
Filtrage IGMP : Oui
Mémoire flash : 64 Mo
Agrégation de lien : Oui
Assistance contrôle des flux : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Protocoles Spanning Tree (STP) : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Code (IP) Internationale Protection : IP30
Montage des rails DIN : Oui
Montage mural : Oui
Micrologiciel évolutif : Oui
Poids : 1,25 kg
Support VLAN : Oui
Mémoire cache de paquet : 32 Mo
Fonctions LAN virtuelles : MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
Journal des événements du système : Oui
Support MIB : RFC 1213 MIB-II, RFC 1493 MIB, RFC 1643, RFC 2863 Interface MIB, RFC 2665, RFC 2819 RMON (1, 2, 3, 9), RFC 2737 MIB, RFC 2618 RADIUS MIB, RFC 2863 IF-MIB, RFC 2933 IGMP-STD-MIB, RFC 3411 SNMP-MIB, RFC 4292 IP MIB, RFC 4293 IP MIB, RFC 4836 MAU-MIB, IEEE 802.1X PAE, LLDP
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Certificat :
Certification : FCC 15 A CE: EN55032 EN55035 EN 62368-1/IEC 62368-1: 2014