

HANWHA-caméra mini dôme ahd 4mp (2560 x 1440)



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : HCV-7070RA

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité CCTV

Installation prise en charge : Extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Distance de fonctionnement maximum : 500 m

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Filtre de coupure infrarouge : Oui

Design :

Format : Dôme

Type de montage : Plafond/mur

Couleur du produit : Ivoire

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Code (IP) Internationale Protection : IP66

Code IK : IK10

Caméra :

Commande de panoramique de la caméra : Oui

Commande d'inclinaison de la caméra : Oui

Angle de rotation : 355°

Angle de vue de l'objectif, horizontal : 93.48°

Angle de vue de l'objectif, vertical : 50.47°

Angle de vue de l'objectif, diagonal : 112.53°

Angle d'inclinaison : 0 - 63°

Panoramique : 0 - 350°

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1/30 - 1/12000, 1/25- 1/12000 s

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 3 mm (1 / 3»)

Nombre de pixels effectifs (H x V) : 2688 x 1520 pixels

Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui

Nombre de lentilles : 1

Mise au point : Manuel

Nombre maximum d'ouverture : 1,6

Distance minimale de mise au point : 0,5 m

Longueur focale : 3.2 - 10 mm

Vision de nuit :

Vision nocturne : Oui

Distance de vision nocturne : 30 m

Type de LED : IR

Vidéo :

Résolution maximale : 2560 x 1440 pixels

Total des megapixels : 4 MP

Nombre d'images par seconde : 30 ips

Réduction du bruit : Oui

Compensation de luminosité : Oui

Compensation de surbrillance (HLC) : Oui

Masquage des données personnelles : Oui

Plage dynamique large numérique (DWDR) : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Non

Wifi : Non

Bluetooth : Non

Connectivité :

Ports de sortie BNC : 1

Sécurité :

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur, CC

Tension d'entrée AC : 24 V

Consommation (max) : 5,8 W

Sortie CC en volts : 12

Conditions environnementales :

Température d'opération : -10 - 55 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%

Poids et dimensions :

Hauteur : 106,1 mm

Diamètre : 13,7 cm

Poids : 715 g

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1