

LG - Afficheur professionnel 55" 55UM5N-H UHD



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 55UM5N-H

Écran :

Rétroéclairage à LED : Oui

Type de panneau : IPS

Rétroéclairage LED : Direct-LED

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 4

Représentation / réalisation :

Utilité : Universel

Quantité de ports d'entrée HDMI : 3

Quantité de ports de sortie HDMI : 1

Port DVI : Non

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 1

Version USB : 2.0

Connecteur USB : USB Type-A

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 139,7 cm (55»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Intérieure

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : LCD

Wifi : Oui

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1100:1
Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 300 x 300 mm
RS-232C : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 130 W

Système informatique :

Système informatique : Oui
Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation (max) : 180 W
Mémoire interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Web OS
Version du système d'exploitation : 6,0

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1237 mm
Commande (IR) entrée : 1
Afficher profondeur : 57,7 mm
Afficher hauteur : 710 mm
Afficher le poids : 14,2 kg
Incrustation d'images (PIP) : Oui
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Vie du panneau : 50000 h

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Profondeur de couleurs : 10 bit
Taux de diffusion : 28%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Largeur du cadre (côté) : 1,14 cm
Largeur du cadre (en bas) : 1,24 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,24 cm
Code (IP) Internationale Protection : IP5X
Contrôle automatique de la luminosité : Oui

HDCP : Oui

Version HDCP : 1.4/2.2/2.3

Câbles inclus : Secteur, Phone

Détails techniques :

Horloge en temps réel (RTC) : Oui

Autres caractéristiques :

Consommation d'énergie (mode économie) : 91 W

Sortie audio : 1

Palette de couleurs : 95%

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1360 mm

Profondeur du colis : 162 mm

Hauteur du colis : 810 mm

Poids du paquet : 18,9 kg

Plug and Play : Oui