IIYAMA- Ecran bureautique 24" pied réglable XUB2490HSUH-B2



DESCRIPTION

IIYAMA- Ecran bureautique 24" pied réglable XUB2490HSUH-B2

Optez pour le moniteur avec caméra et microphone Windows hello intégrés !

Les points forts :
• Réducteur de lumière bleue (réduit la fatigue oculaire)
• Pied réglable en hauteur jusqu'à 15 cm et rotation des deux côtés
• Webcam autofocus intégrée

• Modèle : XUB2490HSUH-B2
• Taille : 24"
• Luminosité : 250cd/m²
• Contraste : 1300:1
• Ration d'aspect : 16:9
• Temps de réponse : 4ms
• Connectiques : HDMI x1/ DisplayPort x1/ USB HUB x3
• Réglable en hauteur : 150 mm
• Rotation (fonction pivot) : 90°
• Angle d'inclinaison 23° en avant et en arrière
• Angle de rotation : 120°/60° gauche/60° droit
• Webcam 5MP intégrée avec mise au point automatique
• Microphone et obturateur de confidentialité

Caractéristiques complémentaires :
• VESA : 100 x 100
• Poids du produit (Kg) : 4.9
• EAN : 4948570125517

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XUB2490HSUH-B2

Multimédia :

- Nombre de haut-parleurs : 2
- Puissance évaluée de RMS : 4 W

Écran :

- Taille de l'écran : 60,5 cm (23.8»)
- Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
- Type HD : Full HD
- Format d'image : 16:9
- Technologie d'affichage : LED
- Type de panneau : IPS
- Écran tactile : Non

Représentation / réalisation :

- Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui
- Technologie sans scintillement : Oui

Connectivité :

- Concentrateur USB intégré : Oui
- Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²
- Temps de réponse : 4 ms
- Surface d'affichage : Mat
- Forme d'écran : Plat

Design :

- Position de marché : Professionnel
- Taux de contraste : 1300:1
- Couleur du produit : Noir
- Rapport de contraste (dynamique) : 8000000:1
- Taux de d'actualisation maximal : 100 Hz
- Angle de vision horizontal : 178°
- Angle de vision vertical : 178°
- HDMI : Oui
- Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
- Quantité de ports HDMI : 1
- Pupitre illuminé : Non
- Version HDMI : 1.4
- Pas de pixel : 0,275 x 0,275 mm
- Haut-parleurs intégrés : Oui
- Couleurs pieds : Noir
- Quantité d'interface DisplayPorts : 1
- Version de DisplayPort : 1.2
- Taille visualisable horizontale : 29,6 cm
- Mégapixel : 5 MP
- Taille visualisable verticale : 52,7 cm
- Microphone intégré : Oui
- Fréquence numérique horizontale : 30 - 115 kHz
- Sortie casque audio : Oui
- Diagonale d'écran (cm) : 60,5 cm
- Appareil photo intégré : Oui
- HDCP : Oui
- Couverture sRGB (max) : 99%
- Couverture NTSC (normale) : 72%

Ergonomie :

- Montage VESA : Oui

Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 539,5 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 209,5 mm
Hauteur (support inclus) : 514 mm
Poids (avec support) : 4,9 kg
Port de câble antivol : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 610 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 159 mm
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur du colis : 410 mm
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Poids du paquet : 6,4 kg
Pivot : Oui
Type d'emballage : Boîte
Angle de rotation : 0 - 90°
Pivotant : Oui
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : D
Plage de l'angle d'oscillation : -60 - 60°
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 14 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 2 - 23°
Consommation électrique typique : 14 W
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Polonais, Portugais, Russe
Consommation (max) : 0,3 W
Nombre de langues OSD : 11
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Durabilité :
Certificats de durabilité : ErP, TCO
Autres caractéristiques :
Certificats de conformité : CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE