

LEGRAND Onduleur Keor SP 1000 VA, prises IEC



DESCRIPTION

Londuleur Keor SP est un système d'alimentation sans interruption (ASI) monophasé avec la technologie line interactive. Il débite une puissance nominale de 600-800-1000-1500-2000VA, est contrôlé par CPU et est équipé, intérieurement, de batteries d'accumulateurs au plomb étanches à régulation par soupape.

La présence d'un transformateur électronique (AVR), à l'intérieur de l'onduleur, assure une protection efficace aux charges reliées, contre les perturbations du réseau électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND

Part number : 310186

Caractéristiques :

Topologie UPS : Interactivité de ligne

Capacité de la puissance de sortie : 1 kVA

Puissance de sortie : 600 W

Forme d'onde : Sinus

Tension de voltage à l'entrée (min) : 170 V

Tension de voltage à l'entrée (max) : 280 V

Fréquence d'entrée : 45/65 Hz

Tension de voltage à la sortie (min) : 207 V

Tension de voltage à la sortie (max) : 253 V

Fréquence de sortie : 50/60 Hz

Régulation de la fréquence de sortie : 1 Hz

Régulation de la tension de sortie : 10%

Régulateur de tension automatique (AVR) : Oui

Nombre de phases d'entrée : 1

Nombre de phases de sortie : 1

Efficacité : 97%

Facteur de puissance de sortie : 0,6

Niveau sonore : 40 dB

Protection contre les surtensions : Oui

Dispositifs de protection électrique : Surcharge, Surcharge, Surcharge, Court-circuit
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13
Prise mâle : Coupleur C14
Nombre de prises en sortie : 6 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 2
Type de port USB : USB Type-A/USB Type-B
Interface série : Oui
Design :
Format : Mini Tower
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie : 7 Ah
Nombre de batteries prises en charge : 2
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Couleur du produit : Noir, Blanc
Données logistiques :
Produits par palette : 40 pièce(s)
Alarmes sonores : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%
Sortie sans potentiel : Non
Poids et dimensions :
Largeur : 148 mm
Profondeur : 380 mm
Hauteur : 173 mm
Poids : 9 kg
Auto-stop : Non
Voyants : Oui
Type de source d'alimentation : Secteur
Détails techniques :
Certificats de durabilité : CE
Code du système harmonisé : 85078000
Conformité à la durabilité : Oui
Hauteur nette de palette : 124 cm
Largeur nette de palette : 120 cm
Poids net de la palette : 418,4 kg
Profondeur nette de palette : 100 cm
Largeur du colis : 148 mm
Profondeur du colis : 9,73 mm
Hauteur du colis : 173 mm
Poids du paquet : 9,94 kg
Largeur du casier principal (externe) : 243 mm
Longueur du casier principal (externe) : 465 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 265 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 10,5 kg
Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)
Certification : EN 62040-1, EN 62040-2