

NETGEAR GS524UP Switch non manageable 24p Gigabit PoE++ 480W



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : NETGEAR
Part number : GS524UP-100EUS
Caractéristiques de gestion :
Type de commutateur : Non-géré
Qualité de service (QoS) : Oui
Connectivité :
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Réseau :
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u
Soutien 10G : Non
Full duplex : Oui
Semi-duplex : Oui
Auto MDI/MDI-X : Oui
Transmission des données :
Capacité de commutation : 48 Gbit/s
Répertoire MAC : 8000 entrées
Latence (1 Gbps) : 12 µs
Taux de transfert des paquets (1 Gbps) : 1448000 pps
Mémoire cache de paquet : 0,192 Mo
Design :
Grille de montage : Oui
Couleur du produit : Gris
Matériau du boîtier/corps : Métal
Voyants : Activité, Liaison, PoE, Énergie, Vitesse
Nombre de ventilateurs : 2 ventilateur(s)
Représentation / réalisation :

Temps moyen entre pannes : 809853,3 h
Puissance :
Bloc d'alimentation inclus : Oui
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Courant d'entrée : 8 - 4 A
Consommation (max) : 578,8 W
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge : PoE+
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+) : 24
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet) : 60 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE) : 480 W
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Dissipation thermique : 1976,0232 BTU/h
Poids et dimensions :
Largeur : 390 mm
Profondeur : 220 mm
Hauteur : 43 mm
Poids : 3,1 kg
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990