

EATON Onduleur 3S - 330 W - 550 VA - 6 sorties



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 3S550D
Caractéristiques :
Topologie UPS : Veille
Capacité de la puissance de sortie : 0,55 kVA
Puissance de sortie : 330 W
Tension de voltage à l'entrée (min) : 161 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 284 V
Fréquence d'entrée : 50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 220 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50 Hz
Intensité (max.): 10 A
Protection contre les surtensions : Oui
Dispositifs de protection électrique : Surcharge
Connectivité :
Nombre de prises en sortie : 6 sortie(s) CA
Port USB : Non
Batterie :
Technologie batterie : Sealed Lead Acid (VRLA)
Batterie échangeable à chaud : Non
Test de batterie automatique : Oui
Démarrage à froid : Oui
Design :
Longueur de câble : 1,5 m
Couleur du produit : Noir, Blanc
Voyants : Oui

Sécurité : IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11
Certification : CE/EAC/Ukr/Cm/CB report
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 85078000
Poids et dimensions :
Largeur : 325 mm
Profondeur : 140 mm
Hauteur : 86 mm
Poids : 3,2 kg
Autres caractéristiques :
Tension nominale à l'entrée : 230 V