

Cordon RJ45 VoIP catégorie 6 S/FTP snagless noir - 2 m



DESCRIPTION

CORDON PATCH BLINDE CAT 6 S/FTP snagless VoIP cuivre

Ce cordon réseau RJ45 catégorie CAT.6 Classe E, vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 250 MHz, et à des débits jusqu'à 1 Gbps (voire jusqu'à 5 Gbps avec des équipements actifs conformes IEEE 802.3bz).

L'expression S/FTP indique qu'il dispose d'un blindage général, et d'un blindage individuel par paire. Le blindage général est assuré par une tresse de cuivre étamé, et le blindage de chaque paire par une feuille d'aluminium. Ce type de cordons offre le niveau de blindage le plus élevé, et permet une très bonne immunité aux perturbations extérieures, et donc des débits maximum garantis.

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées. Ce type de cordons est préconisé pour les applications PoE jusqu'à 30 W (PoE+).

La gaine de ce cordon est en PVC, pour un usage intérieur exclusivement. Les 2 connecteurs RJ45 disposent de manchons courts, particulièrement adaptés aux équipements de téléphonie sur IP (VoIP).

Ce cordon est conforme avec les normes ANSI/TIA 568 et ISO 11801, et est garanti pendant une durée de 20 ans.

Catégorie : CAT. 6

Fréquence : 250 MHz

Impédance : 100 ohms

Conducteur : cuivre

AWG : 26/7

Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium

Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801

Gaine : PVC

Languette de protection de l'ergot de verrouillage

Manchon de connecteur court (27 mm), notamment compatible IP Phone CISCO

Conditionnement : sachet individuel

Températures de stockage et d'utilisation : -20° à +60°C

Garantie : 20 ans
Spécialement conçu pour les applications VoIP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GENERIQUE
Part number : ECF-851351
Caractéristiques principales :
Type connectique : Cordon
Signal : Réseau
Type connecteur A : RJ-45
Type connecteur B : RJ-45
Genre connecteur A : Mâle
Genre connecteur B : Mâle
Catégorie : Cat. 6
Catégorie câble utilisé : Cat. 6
Blindage : S/FTP
Longueur (m) : 2
Couleur : Noir
Caractéristiques secondaires :
LSOH : Non
Snagless : Oui
Croisé : Non
Conducteur : Cuivre
Norme de câblage : ANSI/EIA/TIA 568 / ISO/IEC 11801