

Iiyama- Ecran bureautique 27" XB2797QSNPH-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama
Part number : XB2797QSNPH-B1
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 4 W
Écran :
Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)
Résolution de l'écran : 2560 x 1440 pixels
Type HD : Quad HD
Représentation / réalisation :
AMD FreeSync : Oui
Format d'image : 16:9
Type de panneau : IPS
Technologie sans scintillement : Oui
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²
Type de porte USB amont : USB Type-C
Nombre de ports en aval : 4
Temps de réponse (MPRT) : 1 ms
Surface d'affichage : Mat
Nombre de ports USB de type C en amont : 1
Capacité de puissance USB : Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 96 W
Taux de contraste : 1000:1
Design :

Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 1
Pas de pixel : 0,233 x 0,233 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Quantité de sorties DisplayPort : 1
Domaine de numérisation horizontale : 31 - 112 kHz
Taille visualisable horizontale : 59,7 cm
Mégapixel : 5 MP
Taille visualisable verticale : 33,6 cm
Microphone intégré : Oui
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 68,5 cm
Appareil photo intégré : Oui
Built-in Commutateur KVM : Oui
HDCP : Oui
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, USB, HDMI, USB Type-C
Couverture sRGB (max) : 99%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 613 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 209,5 mm
Hauteur (support inclus) : 565,5 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 6 kg
Longueur du câble HDMI : 1,5 m
Port de câble antivol : Oui
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 691 mm
Longueur du câble d'alimentation : 1,5 m
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur du colis : 142 mm
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur (sans support) : 415,5 mm
Hauteur du colis : 447 mm
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Poids du paquet : 8,2 kg
Pivot : Oui
Pivotant : Oui
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
Plage de l'angle d'oscillation : -60 - 60°
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Consommation électrique typique : 21 W

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 21 W
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Longueur du câble USB : 1,5 m
Type d'alimentation d'énergie : Interne

Durabilité :

Certificats de durabilité : ErP, TCO

Autres caractéristiques :

Certificats de conformité : CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Commandes d'utilisateur : picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode a