

HANWHA- Caméra dôme antivandale 2 Mps QNV-C6083R



DESCRIPTION

HANWHA- Caméra dôme antivandale 2 Mps QNV-C6083R

- Modèle : QNV-C6083R
- Résolution : 2 Mps (1920 x 1080)
- Focale : Varifocal motorisé
- Distance focale : 3,2 -10,2mm
- Fréquence d'images : jusqu'à 30 ips
- CODEC : H.265, H.264, MJPEG
- Prise en charge : jour/nuit
- IR intégré : oui
- Longueur visible IR : jusqu'à 40 mètres
- Protections : IP66/IK10 (résistante aux intempéries et au vandalisme)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : QNV-C6083R

Design :

Format : Dôme

Puissance :

Type de source d'alimentation : PoE

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Consommation (max) : 9,8 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 4 W

Support de stockage :

Disque dur intégré : Non

Installation prise en charge : Extérieure

Vidéo :

Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels

Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l’emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Type d’interface Ethernet :	Fast Ethernet
Standards réseau :	IEEE 802.3af
Cartes mémoire compatibles :	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Protocoles réseau pris en charge :	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNM-Pv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Caméra :	
Illumination minimum :	0 lux
Distance de vision nocturne :	40 m
Wifi :	Non
Taille maximale de la carte mémoire :	256 Go
Type de montage :	Plafond
Couleur du produit :	Blanc
Caractéristiques de gestion :	
Géré sur le Cloud :	Oui
Bluetooth :	Non
Matériau du boîtier/corps :	Aluminium
Type de LED :	IR
Total des megapixels :	2 MP
Format vidéo pris en charge :	H.264, H.265, M-JPEG
Audio :	
Formats audio pris en charge :	AAC-LC, G.711, G.711 -law, G.726
Formats de compression visuels :	H.264, H.265, M-JPEG
Code (IP) Internationale Protection :	IP66
Résolutions graphiques prises en charge :	320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d’images par seconde :	30 ips
Détecteur d’image :	
Taille du capteur optique :	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Code IK :	IK10
Conditions environnementales :	
Température d’opération :	-40 - 55 °C
Mémoire flash :	1000 Mo
Température hors fonctionnement :	-50 - 60 °C
Mémoire interne :	2048 Mo
Large dynamique éventaille (WRD) :	Oui
Port USB :	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 95%
Poids et dimensions :	
Hauteur :	110,2 mm
Diamètre :	14 cm
Mode Jour/Nuit :	Oui
Angle de rotation :	355°
Système d’objectif :	

Longueur focale : 3.2 - 10.2 mm
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 95%
Angle d'inclinaison : -35 - 70°
Panoramique : 0 - 350°
Gamme dynamique : 120 dB
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Distance de détection (large) : 30,5 m
Distance de détection (télé) : 133 m
Distance de reconnaissance (large) : 6,1 m
Distance de reconnaissance (télé) : 26,6 m
Distance d'identification (large) : 3 m
Distance d'identification (télé) : 13,3 m
Distance d'observation (large) : 12,2 m
Distance d'observation (télé) : 53,21 m
Distance minimale de mise au point : 1,2 m
Longueur d'onde infrarouge : 850 nm
Compensation de luminosité : Oui
Contrôle de débit binaire : Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Méthode de diffusion en flux : Multi-diffusion, Monodiffusion
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, MSCHAPv2
Poids : 850 g
Type obturateur de la caméra : Électronique
&