

EATON Onduleur 9SX - 2700 W - 3000 VA - 9 sorties



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EATON
Part number : 9SX3000I
Caractéristiques :
Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
Capacité de la puissance de sortie : 3 kVA
Puissance de sortie : 2700 W
Forme d'onde : Sinusoïde pur
Tension de voltage à l'entrée (min) : 200 V
Tension de voltage à l'entrée (max) : 276 V
Fréquence d'entrée : 40/70 Hz
Tension de voltage à la sortie (min) : 200 V
Tension de voltage à la sortie (max) : 240 V
Fréquence de sortie : 50/60 Hz
Nombre de phases d'entrée : 1
Nombre de phases de sortie : 1
Facteur de puissance : 0,9
Le mode ECO : Non
Niveau sonore : 45 dB
Connectivité :
Types de sortie AC : Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle : Coupleur C20
Nombre de prises en sortie : 9 sortie(s) CA
Port USB : Oui
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Interface série : Oui
Type d'interface série : RS-232
Port RS-232 : 1

Batterie :	
Technologie batterie :	Sealed Lead Acid (VRLA)
Temps de secours type à demi de charge :	15,5 min
Batterie échangeable à chaud :	Oui
Test de batterie automatique :	Oui
Design :	
Format :	Tower
Couleur du produit :	Noir
Type d'écran :	LCD
Sécurité :	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Certification :	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2 , FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC / RCM / BIS / KCC
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 40 °C
Détails techniques :	
Code du système harmonisé :	85078000
Poids et dimensions :	
Largeur :	214 mm
Profondeur :	412 mm
Hauteur :	346 mm
Poids :	33,4 kg
Informations sur l'emballage :	
Carte de gestion intégrée :	Non
Logiciels fournis :	Intelligent Power Software suite
Autres caractéristiques :	
Type de connexion d'entrée :	IEC C20
Tension nominale à l'entrée :	230 V
Tension nominale de sortie :	230 V