

Aten VS0202 matrice vga+ audio 2 ENTREES/2SORTIES



DESCRIPTION

Cette matrice à la particularité de pouvoir commuter 2 sources VGA + Audio vers 2 écrans multimédias ou écran + Haut parleurs.

vous pourrez donc envoyer l'affichage de chaque ordinateur soit vers l'écran N°1 ou le N°2 ou même vers les 2 simultanément.

2 Entrée VGA HD15M / 2 entrées Jack F 2.5mm audio - 2 sorties VGA HD15F / 2 entrées Jack F 2.5mm audio

Relier chaque UC avec un câble VGA Male/Femelle (non fourni)

Rallonge pour écran VGA ou vidéo projecteur Male/Male (non fourni)

Résolution jusqu'à 1920x1440 en 60Hz (bande passante 300MHz)

Amplifie le signal de sortie jusqu'à 65 mètres

Alimentation externe 5V 400mA

Dimension 130x75x45mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VS0202-AT-G

Connectivité :

Port vidéo : VGA

Entrée Vidéo : 2 x HDB-15 Male (Blue)

Sortie Vidéo : 2 x HDB-15 Female (Blue)

Caractéristiques :

Couleur du produit : Argent

Matériel : Métal

Bande passante : 200 MHz

Capacité du rack : 1U

Distance de fonctionnement maximum : 30 m

Grille de montage : Oui

Impédance de sortie : 75 Ohm

Impédance d'entrée de sync : 75 Ohm

Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels

Puissance :

Consommation électrique typique : 2,39 W

Poids et dimensions :

Largeur : 130 mm

Profondeur : 76,1 mm

Hauteur : 44 mm

Poids : 470 g

Contenu de l'emballage :

Adaptateur secteur fourni : Oui

Câbles inclus : VGA

Guide d'utilisation : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Durabilité :

Certificats de durabilité : RoHS