

Iiyama- Ecran bureautique 34" XUB3493WQSU-B6



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA	
Part number : XUB3493WQSU-B6	
Multimédia :	
Nombre de haut-parleurs :	2
Puissance évaluée de RMS :	10 W
Écran :	
Taille de l'écran :	86,4 cm (34»)
Résolution de l'écran :	3440 x 1440 pixels
Type HD :	UltraWide Quad HD
Représentation / réalisation :	
AMD FreeSync :	Oui
Format d'image :	21:9
Technologie d'affichage :	LED
Type de panneau :	IPS
Écran tactile :	Non
Prise en charge de VESA Adaptive Sync :	Oui
Technologie sans scintillement :	Oui
Connectivité :	
Concentrateur USB intégré :	Oui
Technologie Low-Blue-Light :	Oui
Version du concentrateur USB :	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) :	400 cd/m²
Temps de réponse :	1 ms
Temps de réponse (MPRT) :	1 ms
Surface d'affichage :	Mat
Nombre de ports USB de type C en amont :	2
Forme d'écran :	Plat

Quantité de ports avals USB de type A : 2
Design :
Position de marché : Professionnel
Taux de contraste : 1000:1
Couleur du produit : Noir
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Pas de pixel : 0,233 x 0,233 mm
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Version de la sortie DisplayPort : 1.2
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 185 kHz
Taille visualisable horizontale : 80 cm
Taille visualisable verticale : 33,5 cm
Diagonale d'écran (cm) : 86,7 cm
Prise en charge HDR : Oui
DDC/CI : Oui
HDCP : Oui
Profondeur de couleurs : 8 bit
Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB
Couverture sRGB (max) : 100%
Couverture NTSC (normale) : 74%
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 817 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm
Profondeur (support inclus) : 245,5 mm
Montage mural : Oui
Hauteur (support inclus) : 572,5 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Poids (avec support) : 9,6 kg
Port de câble antivol : Oui
Largeur (sans support) : 817 mm
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 900 mm
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Profondeur (sans support) : 245,5 mm
Profondeur du colis : 900 mm
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur (sans support) : 428,5 mm
Hauteur du colis : 188 mm
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Poids du paquet : 11,9 kg
Type d'emballage : Boîte
Pivotant : Oui
Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F
Plage de l'angle d'oscillation : -45 - 45°
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 31 kWh
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 23 - 5°
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures : 40 kWh
Consommation électrique typique : 44 W
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,4 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage deffiacité énergétique : A à G