

ALTIMIUM Emetteur mural HDBaseT, 4K×2K@60Hz 4:2:0 40 m, 2 HDMI & 1 US



DESCRIPTION

Ce produit dispose d'une garantie de 24 mois. En cas de SAV non réparable, un avoir du montant de l'achat sera proposé.

TP70WP2HU-EU - 3x1 Transmitter mural sélecteur avec HDMI et USB-C

Emetteur mural HDBT

3 entrées : 2 HDMI et 1 USB-C (DP ALT-Mode uniquement)

10.2 Gbps, 4K@60Hz 4:2:0 max pour l'entrée HDMI

Commutation automatique ou manuelle des entrées

Extension HDBT 4K@40m, 1080P@70m

Peut être alimenté par le récepteur TP412R-4K ou TP412RA- 4K en option

Le bouton DISPLAY permet l'allumage / l'extinction d'un device tiers via le port RS-232 et /ou CEC

Format EU

TP70WP2HU-EU est conçu pour commuter et étendre le signal d'entrée HDMI ou Slimport vers un périphérique d'affichage éloigné, et la distance de transmission est jusqu'à 40m à 4K et 70m à 1080P vidéo en utilisant un seul câble CATx.

Le commutateur dispose de deux entrées HDMI et d'une entrée USB Type-C, qui peuvent être sélectionnées par le bouton SOURCE AUTO sur le panneau avant.

Le sélecteur prend en charge le protocole CEC.

Le bouton DISPLAY ON/OFF sur le panneau avant est utilisé pour contrôler le périphérique d'affichage distant, et il peut être programmé par apprentissage IR ou commande RS232 pour assurer la compatibilité avec divers périphériques d'affichage.

De plus, le PoC 24V-48V permet au commutateur d'être alimenté par le récepteur HDBaseT compatible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ALTIMIUM

Part number : TP70WP2HU-EU