

Aten KL1508AN Console LCD 19" double rail & KVM 8 ports Cat5



DESCRIPTION

Le commutateur KVM ATEN ALTUSEN KL1508 est une console Clavier/Ecran LCD 19"/Touchpad intégrant un switch KVM CAT5 rackable 1U et peut contrôler jusqu'à 8 ordinateurs en utilisant des câbles RJ45 Cat5 et les adaptateurs 260017/260018, vous pouvez choisir vos ports de sorties (PS2/USB).

La Console LCD Switch KVM KL1508 autorise toute combinaison d'ordinateurs PC, Mac, Linux, Sun branchés sur votre installation. Son système d'ouverture à double rail permet de replier le clavier touchpad indépendamment de l'écran LCD 19", permettant ainsi de surveiller l'activité du/des serveur(s) tout en fermant la porte de la baie 19"

Caractéristiques techniques:

- Console Kvm TFT rackable 1U
- Branchement jusqu'à 8 ordinateurs par câble CAT5 et module PS/2 ou USB (optionnels)
- Cascadable Maximum 256
- Distance max. switch/ordinateur : jusqu'à 40m en 1280 x 1024 19 pouces
- Résolution : 1280 x 1024 PS2 / USB
- Intervalle de scan des ports : 1 à 255 secondes

Connectiques:

- Console : 2 PS2 / 1 VGA
- port dédié Cascade : 1 x DB25 Male
- Ports KVM : 8 x RJ45 Femelle
- F/W upgrade : 1 x RJ11 Femelle
- Port externe : 1 x PS2 pour brancher une souris
- Alimentation interne 110/230V (Prise secteur IEC)
- Dimensions : 76.00 x 48.20 x 4.40 cm (19"/1U) - 18.50 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : KL1508AN-AXA-XG

Connectivité :

Nombre d'ordinateurs contrôlés : 8

Port clavier : USB, PS/2

Port souris : USB, PS/2
Port vidéo : VGA
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
Ports de console : PS/2, USB A, VGA (D-Sub)
Quantité de ports USB de la console : 2
Connecteur USB : USB Type-A
Nombre de ports PS/2 : 2
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 8
Représentation / réalisation :
Type HD : WUXGA
Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels
Largeur de bande vidéo : 60 Hz
Intervalle de scan : 1,255 s
Design :
Capacité du rack : 1U
Grille de montage : Oui
Couleur du produit : Noir
Matériau du boîtier/corps : Métal
Voyants : Oui
Bouton poussez : Oui
Touches directes : Oui
Écran :
Écran intégré : Oui
Écran : LCD
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Taille de l'écran : 48,3 cm (19»)
Puissance :
Source d'alimentation : Secteur
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Courant d'entrée : 1 A
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%
Poids et dimensions :
Largeur : 480 mm
Profondeur : 701,2 mm
Hauteur : 44 mm
Poids : 15,2 kg
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 668 mm
Profondeur du colis : 833 mm
Hauteur du colis : 135 mm
Poids du paquet : 19,1 kg
Contenu de l'emballage :
Guide d'installation rapide : Oui
Manuel d'utilisation : Oui
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176200

Poids net du carton principal : 15,2 kg
Largeur du casier principal (externe) : 668 mm
Longueur du casier principal (externe) : 833 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 135 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 18,7 kg
Produit par casier principal (externe) : 1 pièce(s)