

RARITAN PX3-5440V-M11 PDU IP ZéroU 16A 20 p. 20x C13 Entrée IEC309 - Swi



DESCRIPTION

RARITAN PX3-5440v-m11 Unité de distribution d'alimentation de rack surveillée (measured) et commutée (switched)

- Format 0U [vertical], 3,7 kVA, 20 prises
- ENTRÉE : 230v, 16a - prise IEC 60309 2P+T 6h 16A (2P3W)
- SORTIE : 20 prises C13
- CARACTÉRISTIQUES : Niveau de facturation (+/- 1 %) Mesure de l'énergie [kW, kVA, V, A, facteur de puissance] - par entrée, par sortie, surveillance du courant résiduel prise en charge ;
- Surveillance du réseau à distance via HTML, JSON-RPC, SSH, Telnet, MODBUS/TCP et SNMPv3.
- Processeur intégré intégré avec une vitesse d'horloge minimale de 536 MHz, 16 Mo de mémoire Flash SPI et 64 Mo de RAM DDR2.
- Mise en cascade jusqu'à 16 PDU à l'aide d'une seule connexion Ethernet ou USB.
- Capacité de surveillance de l'environnement [temp/humidité] - jusqu'à 32 capteurs.
- Numéros de prises individuels marqués sur le châssis.
- Déploiement automatisé via TFTP, DHCP, SSH(CLI) ou clés USB.
- Compatible Wi-Fi. Compatible webcam USB. Application iPad/iPhone/Android.
- Double port Ethernet 10/100/1000. DEL d'état tricolore par prise.
- Dimensions maximales 52 mm x 65 mm x 1298 mm (2,1 pouces x 2,6 pouces x 51,1 pouces).
- Poids maximum 3,2 kg.
- Température ambiante maximale 60C à pleine charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : RARITAN

Part number : PX3-5440V-M11

Connectivité :

Nombre de prises en sortie : 20 sortie(s) CA

Design :

Types de PDU : Avec contrôle en ligne, Commutable

Type : Monophasé

Capacité du rack : 0U

Prise mâle : IEC 320

Puissance :	
Tension nominale à l'entrée :	230 V
Montage :	verticale
Fréquence d'entrée AC :	50 - 60 Hz
Types de sortie AC :	Coupleur C13
Intensité (max.):	16 A
Courant de sortie du bloc 1 :	10 A
Conditions environnementales :	
Température d'opération :	0 - 60 °C
Tension nominale de sortie :	230 V
Tension de sortie :	200 - 240 V
Couleur du produit :	Noir
Capacité d'alimentation/charge :	3200 VA
Caractéristiques :	
Longueur de câble :	3 m
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	2
Caractéristiques de gestion :	
Surveillance :	Courant, Énergie, Tension
Écran :	LCD
Algorithme de sécurité soutenu :	HTTPS, SSH
Température hors fonctionnement :	-25 - 65 °C
Poids et dimensions :	
Largeur :	52 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) :	0 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage) :	0 - 100%
Profondeur :	65 mm
Hauteur :	1298 mm
Poids :	3,2 kg
Nombre de ports USB :	3
Informations sur l'emballage :	
Poids du paquet :	6 kg
Altitude de fonctionnement :	0 - 3048 m
Altitude de non fonctionnement :	0 - 3048 m
Largeur du colis :	185 mm
Profondeur du colis :	120 mm
Hauteur du colis :	1408 mm